

壁挂式RBT-6000-ZLG一氧化碳检测报警器

产品名称	壁挂式RBT-6000-ZLG一氧化碳检测报警器
公司名称	济南永拓安防器材有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:永拓 型号:RBT-6000
公司地址	山东济南市历下区力高国际
联系电话	0531-68656331 13188871800

产品详情

壁挂式RBT-6000-ZLG一氧化碳检测报警器

公司：济南永拓安防器材有限公司

联系人：赵经理

手机：13188871800

电话：0531-68656331

QQ:2682735177

一氧化碳气体探测器（RBT-6000-ZLG/B）技术参数：

- 1、与RBK-6000-ZL9型气体报警控制器配套使用；
- 2、采用进口气体传感器，精度高、可靠性强；
- 3、三线制结构；
- 4、隔爆式设计适用于危险条件1、2区；
- 5、体积小、安装简便；
- 6、采用模块化结构设计，便于系统维护；
- 7、检测原理：半导体/电化学/催化燃烧式进口传感器

- 8、 采样方式：自然扩散式
- 9、 测量精度：±5%FS，相应时间： 30s
- 10、 工作电压：DC12V ~ DC30V
- 11、 温度：-40 ~ 65
- 12、 连接线缆： RVV3×1.5mm²，传输距离： 1200m
- 13、 防爆等级：Exd CT6
- 14、 安装方式：固定支架、钢管、墙壁装 安装螺旋：G1/2"
- 15、 体积：126mm(L)×93mm(W)×48mm(H)

一氧化碳泄漏报警器主机(RBK-6000-ZL9)系统说明：

- 1、 使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；
- 2、 LCD液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态；
- 3、 使用数字信号传输，可靠性高；
- 4、 2组可编程继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240V/7A；
- 5、 使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；
- 6、 与RBT-6000-ZLG/B点型气体探测器配套使用：
- 7、 工作电压：AC220V±10%；
- 8、 使用温度：-20 ~ 60 ；
- 9、 使用湿度： 95%RH；
- 10、 LCD液晶屏幕显示：%LEL/ppm/VOL%；
- 11、 报警系统：声光报警；
- 12、 报警音量： 75dB；
- 13、 传输距离： 1200m；
- 14、 体积：250mm(L)×240mm(W)×90mm(H)

壁挂式RBT-6000-ZLG一氧化碳检测报警器