G06全自动绕线机，喇叭音圈绕线机

产品名称	G06全自动绕线机，喇叭音圈绕线机
公司名称	东莞工易机器人有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:工易机器人 型号:G06
公司地址	东莞市松山湖高新技术产业开发工业北四路五号ITT厂房301-303、309-310室
联系电话	0769-22240243 13686604782

产品详情

G06全自动绕线机/喇叭音圈绕线机【工易机器人】

产品简介： 本机为音圈专用绕线机型，采用触摸屏控制系统界面，系统智能自动监控，操作简单容易上手。机械运行部分均为世界先进品牌伺服马达和高精度滚丝杆，机械操作部分经由我司严格按特殊化工艺处理，极大地保障了绕线的质量和生产效率。全程作业由设备自动取料、放料、卸料、转极、绕线、断线、下料等作业。绕线方式为主轴飞叉绕线，六工位旋转剪线，退模。本机是目前行业中最高效的机型，每小时按30圈左右计算产量在3500/小时左右。

产品特点： 分度盘由潭子（TANTZU）和步进电机驱动，高速启/停，精度±15秒；
绕线轴和飞叉轴同轴度±0.01mm，直线度±0.005；伺服电机由安川Yashkawa提供（战略合作伙伴）；
电磁阀、主要气缸由德国Festo和日本CKD提供（战略合作伙伴）；
绕线轴和排线轴定位精准，配置：TBI研磨丝杆，HIWIN导轨，MITSUBOSHI同步带；
针对电磁兼容性(EMC)设计电气线路，布线整洁、标识清晰；
电源经过滤波器（瑞士Schaffner）过滤，直流电源由Omron提供；
气动剪刀刀口镶嵌钨钢，内部弹簧用琴钢丝绕制；系统被设计为：切断电源-自动卸压，接通电源-气源接通；气源压力不足，压力继电器（日本CKD）触发报警停机，保障绕线质量；
气缸气源配备独立润滑过滤单元（Festo）；风筒气源单独一路，配备过滤单元（Festo）；
拨动手滑阀（台湾AirTAC）便可关闭动力气源；风筒气流经流量计精准调节，数值直观可见；
气缸动作排气引流到机箱外部经消声器（TPC）排放；技术参数：
外形尺寸： (长)880*(宽)660*(高)1500（mm） 净重： 200kg
使用电源： AC220v±10% 单相50/60HZ 消耗功率： 3.5KW/H 压缩空气气源： 0.4Mpa~0.7Mpa
工位主轴方向： 顺时针/逆时针（程序设定） 步序记忆容量： 9999 操控方式： 触摸屏7 "
主轴数： 1 工位数： 6 主轴转速： ≤4800rpm 适用线径： 0.002~0.2mm
绕制线圈宽度： ≤10mm（特殊尺寸需要定制） 绕制线圈内径： 1~40mm
驱动方式： 2轴伺服电机（可追加挤压轴）2轴步进电机 引出线位置： 可以任意设定角度
引出线长度： 40~70mm 线圈固化方式： 预热治具，绕线完成后通过烘干机构烘干固化
产量： 每小时3500pcs（以30圈圆形音圈为例）

适绕线圈类型： 各种空芯自粘线圈：各类型音圈、激光头线圈、硬盘线圈、IC卡线圈、产品标签线圈、读写卡线圈、传感器线圈、振动马达线圈，及各种高精密异形线圈，贴片型线圈，多线并绕线圈。