

# 供应优质CT-C系列热风循环烘箱 适用范围广

产品名称	供应优质CT-C系列热风循环烘箱 适用范围广
公司名称	常州市精铸干燥设备有限公司
价格	32000.00/1台
规格参数	品牌:精铸干燥 型号:CT-C系列
公司地址	江苏省常州市天宁区江苏省常州市郑陆镇焦溪工业园
联系电话	86 0519 89627708 13861278173

## 产品详情

### 产品详情

产品介绍 CT-C型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统，整个循环系统全封闭，使烘箱的热效率从传统的烘房3-7%提高到目前的35-45%，最高热效率可达50%。CT-C型热风循环烘箱的设计成功，使我国的热风循环烘箱达到了国内外先进水平。为我国节约了大量能源，提高了企业的经济效益。1990年由国家医药管理局发布了行业标准，统一型号为RXH。 加热热源有蒸气、电、远红外、电蒸气两用，供用户选择；

使用温度：蒸汽加热50~140oC，最高150oC； 用电、远红外温度50~350oC；

备有自控系统和电脑控制系统供用户选择； 常用蒸汽压力0.02-0.8Mpa(0.2~8kg/m<sup>2</sup>)；

配用电加热，按I型计算15KW，实用5-8kw/h； 特殊要求在定货时说明；

非标烘箱价格面议； 使用温度大于140oC或小于60oC，要在订货时注明；

本厂出厂烘车、烘盘尺寸统一，可以互换； 烘盘尺寸：460×640×45(mm)。性能特点 大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀，热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。整机噪音小，运转平衡。温度自控，安装维修方便。适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。示意图 技术规格

行业标准型号	技术参数 型号规	每次干燥量 (kg)	配用功率 (kw)	耗用蒸气 (kg/h)	散热面积 (m <sup>2</sup> )	风量 (m <sup>3</sup> /h)	上下温差 (oC)	配用烘盘	外形尺寸 面宽 × 深度
--------	-------------	------------	-----------	-------------	------------------------	------------------------	-----------	------	--------------------

	格								×高
RXH-14-B	CT-	120	1.1	20	20	2800	± 2	48	2430 × 1200 × 2375
RXH-27-B	CT-	240	2.2	40	40	5200	± 2	96	2430 × 2200 × 2433
RXH-41-B	CT-	360	3	60	80	8000	± 2	144	3430 × 2200 × 2620
RXH-54-B	CT-	480	4	80	100	9800	± 2	192	4460 × 2200 × 2620
RXH-5-C	CT-C-O	25	0.45	5	5	3450	± 2	16	1130 × 1100 × 1750
RXH-7-C	CT-C-A	50	0.45	10	10	3450	± 2	24	1400 × 1200 × 2000
RXH-14-C	CT-C-	120	0.45	18	20	3450	± 2	48	2300 × 1200 × 2000
RXH-27-C	CT-C-	240	0.9	36	40	6900	± 2	96	2300 × 2200 × 2000
RXH-27-A-C	CT-C-A	240	0.9	36	40	6900	± 2	96	4460 × 1200 × 2290
RXH-41-C	CT-C-	360	1.35	54	80	10350	± 2	144	3430 × 2200 × 2000
RXH-42-A-C	CT-C-A	360	1.35	54	80	10350	± 2	144	2300 × 3200 × 2000
RXH-54-C	CT-C-	480	1.8	72	100	13800	± 2	192	4460 × 2200 × 2290
RXH-25-A	高效高温远红外灭菌烘箱 功率配套按温度要求进行								1200 × 1000 × 1600

适应物料 适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、生药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。