

1300Kg左右单甘脂压力式造粒塔

产品名称	1300Kg左右单甘脂压力式造粒塔
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

1300Kg/h左右单甘脂压力式[造粒塔](#)

一、设备设计条件

1、料液条件

物料名称： 单甘脂

处理量： 1300Kg/h左右

2、工艺条件

雾化方式： 压力式

雾滴与空气接触方式： 并流式

除尘方式： 塔底+旋风

冷却方式： 喷雾冷却造粒+二次冷却

系统材质要求： 见配置清单

喷雾冷却系统包括以下内容

1、进料系统

2、冷风系统

3、除尘系统

4、排风系统

5、振动流化床冷却

6、控制系统

1、进料系统

1.1、进料泵

形式：进料泵

功率：11Kw（变频调速）

最大流量：2000L/h

结构材料：与物料接触部分为不锈钢SUS304

1.2、进料管道

提供从进料泵到冷却塔的进料管道。

数量：1套

伴热、保温

材料：全部不锈钢SUS304

1.3、喷枪

数量：3只

材料：喷枪不锈钢SUS304

伴热、保温

喷片碳化钨

2、冷风系统

2.1、初、中效空气过滤器

提供喷雾冷却前所需的洁净空气

总压降：200Pa

初中效材料：滤材为无纺布

2.2、送风风机

用于输送空气的装置

形式：4-72 6C

功率：11kw

联接形式：C式传动

风机材质：Q235

附件：调风阀门、防震垫