

供应各种型号铸铁系船柱 缆桩 系船环

产品名称	供应各种型号铸铁系船柱 缆桩 系船环
公司名称	泊头市林信机械制造有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	品牌:林信 型号:齐全
公司地址	河北沧州泊头市交河工业开发区
联系电话	0317-8339966 13231772799

产品详情

系船柱是安装在码头上部结构的用于船舶系缆的设施。系船柱一般由金属材料制作，由于形状为柱状，因此得名。

系船柱形状经过多年的提炼与筛选保留主要的有限元素
优选几何尺寸与船锚布局的技术。系船柱
在充分合理的分配工作负荷以及系船柱
布局 and 优选结构形状方面进一步优化，使系船柱
保持稳定的使用性能，并且提供安全使用和安全停泊船只的方案。

进一步使 系船柱
根据不同的码头结构以及海潮特点，提供许多各种形状和大小的系船柱，以便适合多数船坞、防波堤和码头使用的需要。

系船柱根据泊位能力、码头结构型式设计选型，满足船舶离靠码头、停泊、移泊和调头等作业安全可靠和使用方便要求。系船柱由壳体、锚杆、螺母、垫圈、锚板和柱心填料组成。系船柱分铸铁（HT200）和铸钢（ZG230-450），规格型号：50KN-2000KN

按用途分，有普通系船柱、风暴系船柱、试车系船柱等。

普通系船柱中心的位置一般距前沿线约0.5~0.8米，过近，易被船舶靠离时撞及，对带缆操作也不安全；太靠后，有碍装卸机械作业和损坏缆绳。对于舢板和修船码头，由于前沿有接电箱等设施，要求系船柱距前缘线稍远，约取0.8~1.0米。

风暴系船柱供风暴时船舶系缆之用，一般设在码头后方。有些港口由于遭受台风的机会很少，或大风时船舶不在港内避风，因而不设风暴系船柱；有些港口，为了不妨碍装卸运输机械运行，在码头后方不另设风暴系船柱，而是将普通系船柱的尺寸加大，使其在大风时也可使用。

联系人：张女士 手机：13231772799 QQ:3096552934 微信：1416422692 电话：0317-8339966