德国进口碳钢、不锈钢气动球阀

产品名称	德国进口碳钢、不锈钢气动球阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1588.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 阀体:304 阀座:合金
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口 **WCB /不锈钢气动法兰球阀**

WCB /不锈钢气动法兰球阀概述

气动球阀由气动执行器和精密铸造高平台球阀组成，以净化干燥压缩空气为动力源，接受气信号或电气阀门 定位器、电磁阀等附件，接受电信号进行工作，具有整体结构紧凑，开闭迅速操作简单可靠性好等特点。

WCB /不锈钢气动法兰球阀设计特性:

■ 防火结构设计

■ISO 5211平台设计便于安装自动开关装置

■阀杆与阀体之间防静电装置

■阀杆防爆出装置设计

应用标准:

■设计与制造:GB/T12237, ANSI B16.34, API 608

■结构长度:GB/T12221， ASME B16.10, JIS B2002

■法兰尺寸 : GB/T9113， ASME B16.5, JIS B2212/JIS B2214

■检验与试验 :GB/T13927

■防火测试: API 607 4th 1993

■壁厚:ASME B16.34

WCB /不锈钢气动法兰球阀技术参数：

金属硬密封气动球阀和气动执行器组成，其中硬密封球阀的密封件为合金，具有耐磨高温等特性，可以粉体、浆液、导热油等介质。最高温度425度

阀体：304 阀芯：不锈钢304 阀座：合金 阀杆：不锈钢304 连接方式：法兰 压力：1.6MPa
气动执行器：双作用或单作用 可选附件：换向电磁阀、限位开关、电气定位器、空气过滤减压器

应用行业：石油、石化、化工、冶金、电力、钢铁、水利、城建、机械、煤炭、食品,医药、包装机械、水处理设备、环保设备、造纸、军工等

气动球阀尺寸图

WCB /不锈钢气动法兰球阀结构尺寸

通径(mm)	英寸	压力(Mpa)	尺寸（mm）							
			L	D1	D2	D3	D4	T	H	n- ¢ m
15	1/2	1.6	130	15	46	65	95	14	48	4-14
20	3/4	2.5	130	20	56	75	105	16	53	4-14
25	1	4.0	140	25	65	85	115	16	58	4-14
32	1 1/4		165	32	76	100	140	18	71	4-18
40	1 1/2		165	38	84	110	150	18	76	4-18
50	2		203	50	99	125	165	20	85	4-18
65	2 1/2	1.6	222	64	118	145	185	20	101.5	4-18
		2.5/4.0						22		8-18

80	3	1.6	241	76	132	160	200	20	111.5	8-18
		2.5/4.0						24		8-18
100	4	1.6	305	100	156	180	220	22	140	8-18
		2.5/4.0				190	235	24		8-22
125	5	1.6	356	125	184	210	250	22	183	8-18
		2.5/4.0				220	270	26		8-26
150	6	1.6	394	150	211	240	285	24	201	8-22
		2.5/4.0				250	300	28		8-26
200	8	1.6	457	200	266	295	340	24	252	12-22
		2.5			274	310	360	30		12-26
		4.0			284	320	375	24		12-30
250	10	1.6	533	250	319	355	405	26	310	12-26
		2.5			330	370	425	32		12-30
		4.0			345	385	450	38		12-33