

砼表面色差修补及砼色差修复剂使用方法

产品名称	砼表面色差修补及砼色差修复剂使用方法
公司名称	天津正祥科技有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:正祥 型号:Z4-XF
公司地址	天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C18号楼北栋222室
联系电话	022-26864563 18622101700

产品详情

砼表面色差修补及砼色差修复剂使用方法

正祥Z4-XF混凝土色差修复剂

正祥Z4-XF混凝土色差修复剂亦是一种优质混凝土保护剂，在提供整体保护的同时，它可以有效地解决混凝土表层颜色不同的现象，而且不改变清水混凝土的外貌，仍保留混凝土表面固有的自然、朴素的风格，使混凝土表层颜色均匀一致。同时能够遮蔽混凝土表面的微细裂纹，增加混凝土表层整体美观度，提高结构的耐久性。

一、用途

清水混凝土建筑、桥梁、混凝土构件、高速铁路的外观保护，遮盖瑕疵和裂纹。

二、特点

1.优异的遮蔽性：平色专用，遮盖瑕疵及微裂纹，使混凝土构件具有良好统一的外观；

2.优异的保护性：防水防侵蚀，提高混凝土结构的使用寿命；

3.水性环保，无毒、无味、不燃烧，对人体无害，属绿色环保建材；

4.不易脱落、脱色，具有良好的耐候性；

5.施工简单，操作方便，开盖即用。

三、用法（注：正祥Z4-XF混凝土色差修复剂可以1:1加水稀释使用，达到半遮盖的目的）

1.基层要求：混凝土如有较宽裂缝、缺损需先行修复，清除附着的油污和污染物、风化物、藻类和苔藓，打磨去除表面浮浆，要求基层坚固平整，使保护剂得以吸收。2.施工：可以进行喷涂或者滚涂，建议分两次进行。首先局部涂刷，采用Z4-XF先对微细裂纹和明显的瑕疵部位进行局部封闭。待干透后，进行Z4-XF整体涂装，应薄而均匀，形成色泽一致的外观。涂刷遍数可根据现场需要酌情增减。干燥养护3天即可投入使用。

四、外观、包装、用量、储存

1.外观：灰白色和白色液态，白色的可搭配调色色浆

2.包装：25kg/桶，10公斤/桶两种规格 3.用量：10-15m²/道，具体用量需根据现场基面情况而定

4.储运：5-40 储运，应置于阴凉干燥处，避免阳光直射，保质期12个月 五、 注意事项

1.工具可用水清洗；

2.本品存放过程中可能会产生沉淀，不影响产品质量和使用效果，使用前搅拌均匀、可正常使用；

3.如需要调整颜色，可以用红、蓝、黄专用调色色浆进行调色，或者加入黑色或白色色浆简单调色。

北京市、天津市、上海市、重庆市。大厂回族自治县、燕郊、通州、香河

和平区、河北区、河东区、河西区、南开区、红桥区、东丽区、塘沽区、汉沽区、大港区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、静海县、蓟县、宁河县

河北省石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市。辛集市、藁城市、晋州市、新乐市、鹿泉市、遵化市、迁安市、武安市、南宫市、沙河市、涿州市、定州市、安国市、高碑店市、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市、霸州市、三河市、冀州市、深州市。

山东省