

# 四川绵阳监控设备 TXGD

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 产品名称 | 四川绵阳监控设备 TXGD                              |
| 公司名称 | 四川佛克斯自动化控制设备有限公司                           |
| 价格   | 320.00/台                                   |
| 规格参数 | 品牌:TXGD<br>像素:200万 ( dpi )<br>型号:TX-4258IR |
| 公司地址 | 绵阳市滨江路18号凤凰城                               |
| 联系电话 | 86 0816 3337133 13981139469                |

## 产品详情

|       |            |      |              |
|-------|------------|------|--------------|
| 品牌    | TXGD       | 像素   | 200万 ( dpi ) |
| 型号    | TX-4258IR  | 类型   | 普通摄像机        |
| 图像传感器 | -          | 分辨率  | -            |
| 镜头    | 1.2 ( mm ) | 信噪比> | 48 ( db )    |
| 工作温度  | -- ( )     | 背光补偿 | -            |
| 尺寸    | 1/2 ( 英寸 ) | 电源电压 | - ( V )      |
| 电子快门  | -          | 重量   | -            |

| 产品类型   | hx-311b                     | hx-322b  | hx-348b  | hx-321b  | hx-312b   |
|--------|-----------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 影像传感器  | 1/4"sharp                   | 1/3"sony | 1/3"sony | 1/4"sony | 1/3"sharp |
| 清晰度    | 420tvl                      | 420tvl   | 480tvl   | 420tvl   | 420tvl    |
| 最低照度   | 0lux (小于15lux 红外led启动)      |          |          |          |           |
| 红外led  | led 24只/ 30只 ( 可选 ) , 带自动开关 |          |          |          |           |
| 红外照射距离 | 室内25米;室外15米                 |          |          |          |           |
| 信号制式   | pal / ntsc                  |          |          |          |           |
| 素点数目   | pal:512(h) × 582(v)         |          |          |          |           |
| 同步系统   | 内同步                         |          |          |          |           |
| 信噪比    | 48db                        |          |          |          |           |
| 电子快门   | 自动1/50~1/100 , 000秒         |          |          |          |           |
| 使用环境   | 室内/室外 , 日夜两用                |          |          |          |           |
| 镜头规格   | 固定光圈3.6mm、6mm、8mm、12mm (可选) |          |          |          |           |
| 白平衡    | 自动                          |          |          |          |           |
| 视频输出   | 1.0vp-p 75 bnc              |          |          |          |           |
| 电源     | dc12v 1000ma 12w            |          |          |          |           |
| 工作温度   | -20 ~65                     |          |          |          |           |
| 保存温度   | -10 ~55                     |          |          |          |           |

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 机壳     | 铝合金外壳，银灰色，室外防水型                                                 |
| 净重量    | 820g                                                            |
| 产品尺寸   | 130(l) × 75(d)mm                                                |
| 产品性能：  |                                                                 |
| 防水防尘：  | 该机是我司新推出的产品。具有防水防尘功能，镜面不起雾，晚上使用更佳，防水防尘等级为ip48。                  |
| 红外线照射： | 低照度的情况下，红外线自动启动，镜头焦距不需再调整。红外线照射距离可达到15m，波长为850nm。(红外灯夜晚/白天自动开关) |
| 电源功耗：  | dc12v、120ma的电源。(红外灯开启时，最大电流300ma)                               |
| 快门速度：  | 从1/50秒至1/100,000秒。                                              |
| 自动装置：  | 自动背光补偿、自动电子快门、自动增益控制。                                           |