

四川绵阳监控设备 福克斯

产品名称	四川绵阳监控设备 福克斯
公司名称	四川福克斯自动化控制设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福克斯 像素:不定 (dpi)
公司地址	绵阳市滨江路18号凤凰城
联系电话	86 0816 3337133 13981139469

产品详情

品牌	福克斯	像素	不定 (dpi)
型号	-	类型	-
水平清晰度	- (TVL)	最低照度	- (Lux)
分辨率	-	镜头	- (mm)
信噪比>	- (db)	背光补偿	-
尺寸	- (英寸)	电源电压	- (V)
电子快门	-	重量	-

品牌福克斯

不定 (dpi)

产品类型	hx-311b	hx-322b	hx-344像素	hx-321b	hx-312b
影像传感器	1/4"sharp	1/3"sony	1/3"sony	1/4"sony	1/3"sharp
清晰度	420tvl	420tvl	480tvl	420tvl	420tvl
最低照度	0lux (小于15lux 红外led启动)				
红外led	led 24只/ 30只 (可选) , 带自动开关				
红外照射距离	室内25米;室外15米				
信号制式	pal / ntsc				
素点数目	pal:512(h) × 582(v)				
同步系统	内同步				
信噪比	48db				
电子快门	自动1/50~1/100 , 000秒				
使用环境	室内/室外 , 日夜两用				
镜头规格	固定光圈3.6mm、6mm、8mm、12mm (可选)				
白平衡	自动				
视频输出	1.0vp-p 75 bnc				
电源	dc12v 1000ma 12w				
工作温度	-20 ~65				
保存温度	-10 ~55				

机壳	铝合金外壳，银灰色，室外防水型
净重量	820g
产品尺寸	130(l) × 75(d)mm
产品性能：	
防水防尘：	该机是我司新推出的产品。具有防水防尘功能，镜面不起雾，晚上使用更佳，防水防尘等级为ip48。
红外线照射：	低照度的情况下，红外线自动启动，镜头焦距不需再调整。红外线照射距离可达到15m，波长为850nm。(红外灯夜晚/白天自动开关)
电源功耗：	dc12v、120ma的电源。(红外灯开启时，最大电流300ma)
快门速度：	从1/50秒至1/100,000秒。
自动装置：	自动背光补偿、自动电子快门、自动增益控制。