

# 中药三车间200Kg喷雾干燥设备

产品名称	中药三车间200Kg喷雾干燥设备
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

## 产品详情

中药三车间200Kg/h[喷雾干燥设备](#)

### 1、采购设备一览表

名称	规格型号	数量	安装位置
喷雾干燥机组:含喷雾干燥设备, 4台1500L配料罐及供料系统(每个机组配两台, 交替使用)、在线清洗系统(两套设备共用, 含喷淋头和管路、阀门循环泵)、辅助钢结构等	200Kg/h	2套	中药三车间

### 2、采购设备技术要求

#### 2.1 设备用途

本次拟采购两套喷雾干燥机组, 用于公司中药三车间小儿鼓翘、三拗片等干浸膏喷雾干燥。

#### 2.2 喷雾干燥工艺简要描述:

贮罐内的料液由送料泵送入高速离心雾化器, 在干燥塔内将料液雾化成细小雾滴。

常温空气由送风机送经过初效、中效过滤器过滤后, 至蒸汽加热器加到130 (压力6kgf/cm<sup>2</sup>) 左右, 再

经电加热加热到设定进风温度 180-220 ，经高效三级过滤器后流经蜗壳、热风分配器，均匀进入塔内。细小雾滴与高温热空气接触，瞬间干燥，并在下落过程中不断干燥残留水份。大多干粉从塔底出料、部分细粉随同空气从风管进入二级旋风分离器分离出料后落入下部除湿风送系统的管道，除湿冷风把干粉送入净化室的收料小旋风分离出料装袋。从小旋风出来的除湿风被送回干燥塔内，保证尾粉不排掉。从大旋风分离器出来的尾气由引风机送入湿法除尘器除尘后排空。