

# 供应天津滤芯

产品名称	供应天津滤芯
公司名称	天津天美环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区海泰创新六路华鼎新区1号
联系电话	022-86393558

## 产品详情

### 1、 熔喷滤芯

#### 产品介绍：

熔喷滤芯以聚丙烯（Polypropylene）为原料，经过最新熔喷技术，热熔喷丝形成超细纤维，再结合多层连续挤出成型技术，让纤维在空间自行粘合相互缠绕形成三维曲径微孔结构成型，并以不同的成型速度及收丝距离来控制滤材纤维的紧密程度（孔径与密度）。由内密向外渐松多层梯度结构，更能提高过滤精度及纳污能力，压差小，构成多层梯度结构，是一种具有深层过滤性能的滤芯产品。故成为极佳的高品质滤材，在石化、化工、汽车、电子、食品、制药等工业上都有很广泛的应用。

#### 产品特点：

高孔隙率、高截留率

低压差结构

多层结构

#### 产品应用范围：

生活饮用水前置过滤

工业用

水溶性油漆、油料、涂料之过滤系统

食品饮料、食用油、蔬菜油液体过滤

工业用水、电镀液之过滤

电着涂装（ED），化学药液之过滤

工业用纯水过滤前置过滤

## 2、线绕滤芯

产品介绍：

线绕滤芯是由具有良好过滤性能的纺织纤维纱线精密缠绕在多孔骨架上精制而成的。其纱线材料有聚丙烯、玻璃纤维、脱脂棉纤维等。缠绕时通过控制纱线的缠绕松紧度和稀密度，可以制成不同精度的过滤芯，能有效去除各种液体的悬浮物、颗粒杂质等，对各种液体有较高的净化效果。

技术参数：

线纱：聚丙烯

骨架：聚丙烯/不锈钢

孔径：1-100  $\mu\text{m}$  接口：DOE/SOE

外径：50-200mm(可根据客户需要改变)

内径：28/30mm

长度：10,20,30,40(可根据客户需要改变)

过滤面积（10"）：0.6 $\text{m}^2$

工作温度：50

最大工作温度：聚丙烯--80

PH值：1-13

产品用途：

- 一．电子、电力工业：纯水、气体、电渡液、印刷线版。
- 二．化工、石油化工：溶剂、涂料、磁浆、洗涤剂、液腊。
- 三．医药制药工业：医院用水、制药针剂、中服液。
- 四．食品工业：食品、饮料、饮用水、酒类。

联系人：郑女士

电话：022-86393558/ 13752426005

QQ：3452795751