

川亚阳光板信誉保证 ，量大从优 ，速度送达

产品名称	川亚阳光板信誉保证 ，量大从优 ，速度送达
公司名称	杭州川亚建筑材料有限公司
价格	16.00/米
规格参数	品牌:耐力得 型号:2.5mm
公司地址	杭州市下城区石桥村5组石桥南苑39号
联系电话	86-0571-85826889

产品详情

杭州川亚阳光板主要分为pc耐力板和pc中空板，可接受定制，从各个方面满足客户需求，以客户为主导，提供优质服务。

杭州川亚阳光板主要性能：

- 1、抗冲击：杭州川亚PC阳光板冲击能力比玻璃强200倍左右，比钢化玻璃强15倍左右。
- 2、弯曲性：可以自然弯曲，还可以热弯成型。即使弯曲角度达80°，仍不断裂。
- 3、抗疲劳：正兴PC阳光板即使在高温下其蠕变仍很小。
- 4、熔形温度：杭州川亚PC阳光板熔形温度135℃，其连续使用温度在120℃范围内不回引起变形和品质变化。
- 5、线膨胀系数：线膨胀系数为 $7 \times 10^{-5} \text{cm/cm/}^\circ\text{C}$ 在塑胶中属较小的。
- 6、脆化温度：杭州川亚PC阳光板脆化温度为-40℃，最低连续使用温度为-30℃，是一般塑胶不可比的。
- 7、阻燃性：杭州川亚PC阳光板属难燃B1级。燃烧温度为580℃，燃烧时无熔滴，无毒气离火自熄。
- 8、热传导率：杭州川亚PC阳光板的热导率与一般塑胶差异不大，是玻璃的1/4，铁的1/300，铝的1/1000，铜的1/2000，属保温性能优良的材料之一。
- 9、透光性：杭州川亚PC阳光板透光率最高可达89%，可与玻璃相媲美。UV涂层板在太阳光下暴晒不会

产生黄变，雾化，透光不佳，十年后透光率流失仅为6%；PVC流失率则高达15%-20%，玻璃纤维为12%-20%。

10、耐候性：杭州川亚PC阳光板表面带有抗紫外线的共挤层，可防止太阳光紫外线引起的树脂变黄。表面共挤层具有化学键吸收紫外线并转化为可见光的功能。对植物光和作用有良好的稳定效果。即使长期暴露室外，其光学，机械性能均无显著变化。

11、隔音性：隔音效果最佳，杭州川亚PC阳光板比同等厚度的PC板、玻璃、亚克力具有更佳的音响绝缘性。

12、节能性：隔热效果能比同等厚度玻璃高7%-25%。

13、在相同厚度及面积下，耐立得PC耐力板重量仅为玻璃的一半，中空板重量只有同等玻璃的10-15%，因此可大量节省搬运与施工的难度与运费。

杭州川亚建筑材料有限公司

手机号17051069172

欢迎客户来厂考察，光临指导！