

进口气动卫生级快装卡箍球阀

产品名称	进口气动卫生级快装卡箍球阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 阀芯型式:O型阀芯 流量特性:快开特性
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口气动卫生级快装卡箍球阀 德国莱克阀门中国总代理-germany lik valves international
 气动卫生级快装卡箍球阀特点：卫生级气动全包球阀是由气动角行程执行器与卫生级球阀装配组成。亦称气动卡箍球阀，皆经过了精密的检验流程和严格的品质管理，流道经过精密抛光和除菌处理，采用了全包的F4密封，没有死角且容易清洗。卫生级气动球阀阀体采用不锈钢精制而成，流道内壁0.5um（240Grit）电子抛光，保持流体畅通无阻。密封面采用的全包PTFE没有死角，保证卫生。气动卡箍球阀广泛应用于啤酒工程、食品工程、化学工程、制药工程、生物工程和污水处理工程等领域。

气动卫生级快装卡箍球阀性能参数：1.公称通径：15~80mm; 2.公称压力：PN(1.6, 2.5,4.0, 6.4)Mpa;< 3.连接形式：卡箍夹套；4.阀体材料：ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12mo2Ti, CF8, CF8m; 5.温度范围：常温-40 ~180 , 中温-40 ~350 ,高温-40OC-450OC; 6.填料：型聚四氟乙烯填料，柔性石墨；7.阀芯型式：O型阀芯 8.流量特性：快开特性 9.阀芯材料：1cr18Ni9Ti 0017Ni12Mo2Ti; 10.阀座材料：聚四氟乙烯(PTFE),特制PPL, 金属阀座 11.可调比：350:1; 12.气缸形式：单缸或双缸式 13.气缸工作压力：0.4~0.7 Mpa; 14.气缸开关时间：双作用式1~5秒; 15.气缸空气耗量：1~131L; 16.电磁阀电源：220VAC, 110VAC,24VAC, 24VD

气动卫生级快装卡箍球阀主要零件材质表 序号No
 零件名称 材质 P R 1 左阀体 304 316 2 O形圈 食品级橡胶 食品级橡胶 3 阀座 PTFE PTFE 4 吊环螺栓 304 316 5 卡箍 304 316 6 球体 304 316 7 阀座 PTFE PTFE 8 垫片 食品级橡胶 食品级橡胶 9 阀体 304 316 10 螺母 304 316 11 垫片 PTFE PTFE 12 蝶形螺母 304 316 13 阀杆 304 316 14 垫圈 304 316 15 填料 PTFE PTFE 16 压盖 304 316 17 支架 304 304 18 气动执行器 AT系列 19 指示器 塑料

主要外形及连接尺寸 公称通径 Nominal ISO规格 Size Mm In 外形连接尺寸 Connecting Flange Size D L
 L1 ~H 20 1/2 50.5 95 141/159 172 25 3/4 50.5 120 141/159 190 32 1 50.5 130 159/211 199 38 1 1/4 50.5 140 159/211 212 51 1 1/2 64 170 211/248 226 63 2 77.5 190 249/269 257 76 1 1/2 91 210 249/269 279 89 3 106 220 269/315 321 102 4 119 240 315/409 355