RDA-7.5-220-A钢厂专用减速机平面二次包络拉矫机减速机

产品名称	RDA-7.5-220-A钢厂专用减速机平面二次包络拉矫机减速机
公司名称	沧州万象重型传动机械有限公司
价格	14800.00/台
规格参数	齿轮类型:平面二次包络蜗轮蜗杆 齿面类型:硬齿面 输入转速:＜1500rpm
公司地址	河北吴桥金沙江路北侧
联系电话	0317-7368915 13931708998

产品详情

RDA-7.5-220-A钢厂专用减速机平面二次包络拉矫机减速机，万象公司可按照客户要求提供钢厂连铸连轧机组上使用的-拉矫机减速机二次包络型，RDA系列拉矫机减速机具有承载能力高、噪音低、运行平稳、寿命长久、低能耗、符合环保要求等特点。

连铸拉矫机减速机主要有：

RD-11-4.5-Ⅲ-A连铸减速器（引锭杆存放）

RDA-5.5-200-A连铸减速器

RDA-7.5-220-A连铸减速器（五辊三传动拉矫机）

注：（1）振动装置

（2）拉矫机

（3）引锭杆存放装置

RDA-220-7.5-A钢厂专用二次包络减速机是齿轮带动包络蜗轮蜗杆传动的原理

型号：RDA 传动比220 配套电机功率7.5KW

RDA型平面二次包络减速机箱体采用高强度钢板焊接材质，具有大扭矩输出、传动效率高、使用寿命长、结构紧凑等特点，可水冷循环和油循环冷却方式等。

RDA-7.5-220-A平面二次包络拉矫机减速机使用参数：

高速轴允许输入转速＜1500rpm

总速比：220

电机功率：7.5KW

输出扭矩：13000Nm

齿面类型：硬齿面

布局形式：直交轴

蜗杆材质：42CrMo、38CrMoAl；

蜗轮材质：10-1锡青铜

安装方式：卧式 立式均可

冷却方式：水冷却、油冷却

RDA7.5-220-A连铸机拉矫机减速机专用材质万象公司：

1.蜗杆材质：42CrMo、38CrMoAl；

2.蜗轮材质：10-1锡青铜，特点是离心浇铸、没有气孔、密度高等优点；

3.箱体材质：Q235钢板；

4.蜗轮轮芯材质:45#铸钢、QT等；

5.油封：耐高温氟胶油封；

6.轴承：国内三大厂或进口轴承(有特殊要求请联系我们)；

7.润滑油：N320蜗轮蜗杆复合专用油

RDA-7.5-220-A钢厂专用减速机平面二次包络拉矫机减速机水平方向输入，垂直方向输出，应用高温连铸连轧环境中。公司常年批发订制，品质保障！