硫化氢检测报警器

产品名称	硫化氢检测报警器
公司名称	济南大象安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大象
公司地址	山东省济南市高新区丁豪广场
联系电话	0531-67804961 15588893935

产品详情

硫化氢检测报警器

济南大象安防设备有限公司厂家（TEL：0531-67804961/15588893935 联系人：张经理）硫化氢为无色气体，有臭鸡蛋味，化学式H2S。分子量34.08。相对密度1.19g/L，比空气重。熔点-82.9°C。沸点-61.8°C。蒸气压2026.3kPa（25.5°C）。易溶于水，亦溶于chun类、石油溶剂和原油中。固定式硫化氢气体报警器是由两部组成的,一部分是DX-1000型气体报警控制器,一部分是DX-100的硫化氢泄露检测仪,探测器与控制器之间采用三芯屏蔽电缆或ZRRVV三芯电缆连接，探测器和控制器上都有接线端子。DX-1000型硫化氢检测报警器采用了壁挂式箱体设计，面板状态直接显示，安装简单，操作方便。探测器采用工业专用防爆装置，气敏传感器采用进口元件，检测灵敏度高，检测范围广泛。电子电路采用先进的微电脑技术，全数字化信号处理，操作简单、直观；传感器或传输线发生故障时会自动检测并进行故障报警，浓度报警状态可自动存储，采用主、备双电源工作方式，保证工作的连续性。整机工作状态稳定可靠，功耗低。硫化氢浓度报警器分固定式和便携式硫化氢泄露报警器，手持式硫化氢泄漏报警器。

济南大象安防设备有限公司生产的硫化氢浓度报警器证书齐全,有公安部及消防部颁发的型式认可证书,防爆合格证,ISO-9000认证等,硫化氢气体报警器销往全国各地，十年的生产经验和高端的科研队伍是各行各业厂家值得信赖的产品，愿广大消费者前来采购硫化氢泄漏检测仪。

型号：DX-1000 DX-100

（1）控制器主要功能

数码管显示

界面清晰友好，操作简便

直观、准确的显示可燃气浓度及故障

可手动设置浓度比例、高低报数值和清零等功能

具有设备故障、报警、声光指示等功能

具有多路通道，可以连接多个探测器

整体采用防爆设计

可手动控制哪一通道显示、锁定通道、消音等功能

大气压力：86kpa—106kpa

接收（4~20）mA标准信号功能

（2）控制器主要技术指标

显示方式：数字显示　　报警*式：声光报警　低限报警：25%LEL

高限报警：50%LEL　　响应时间：＜30s　报警音量: ＞65dB

电源:AC220V±15%　50HZ　　功耗:2W

使用环境:温度：—10℃~50℃　　湿度:≤93%RH

输入接口:三线制　　示值误差:≤±3%FS

外形尺寸:330×220×65mm（8路）　　安装方式:壁挂式

(3)　探测器主要功能

(4~20)mA模拟量信号输出

现场高亮度的LCD报警显示(可选)

直观、准确的显示气浓度

界面清晰友好，操作简便

可手动设置浓度比例、高低报数值和清零等功能

整体采用防爆设计

采用可更换的传感器探头

可直接配置本公司声光报警器

（4）　探测器技术指标

显示方式：LCD液晶显示

报警*式：声光报警

低限报警：25%LEL

高限报警：50%LEL

响应时间：＜10s

报警音量：＞65dB(本产品不含声光报警器功能，需选配声光报警deng。)

电源：DC24V　50HZ

功耗：≤3.5W

使用环境：温度：-40℃~+60℃

隔爆等级：Ex d ⅡC T6 Gb

输出接口：三线制

示值误差：≤±5%FS

安装方式：固定式

输出信号：4-20mA

济南大象安防设备有限公司

联系人：张经理

电话：0531-67804961

手机：15588893935

传真：0531-67804961

邮箱：3386931964@qq.com

Q Q: 3386931964

硫化氢检测报警器