

R、L声道音频隔离器 滤波器

产品名称	R、L声道音频隔离器 滤波器
公司名称	深圳市蓝潮科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 滤波器 型号: 滤波器
公司地址	广东深圳市福田区华强北路 上步工业区201栋 318A室
联系电话	86 0755 83224864

产品详情

R/L声道音频隔离器 滤波器

音频隔离器 左右立体声消音器 音频滤波器 噪声共地隔离广播级

莲花音频降噪器 莲花插头音频滤波器（广播级）

R/L声道音频隔离器 滤波器通常情况下，音频或立体声信号传输电缆屏蔽层的电压为0V，当多媒体及车载系统地回路/地环现象存在时，电平将在0V左右上下波动，更严重的将导致音频立体声信号严重失真及低频交流“嗡”音和车载火花高频“嗞”音等干扰现象。在音频信号传输距离超过100米的情况下，极易产生较高的接地环路电压，如果地环电压过高的情况下，甚至会导致信号源或接收设备被烧毁，严重时有可能危及到车载电瓶的使用寿命。

产品特点：

- 1、低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰、高层次CD音质。

- 2、双路高保真（RCA接口的音频隔离器）RCA接口输入、输出。
- 3、优异的大于60dB-CMRR，较高的抗共模干扰抑制能力
- 4、设备采用航空航天材料，具有超高灵敏度低照度还原特性，较同类低端产品高3-5倍的灵敏度
- 5、即插即用，无需任何操作系统限制，无需输件安装调试
- 6、无需TCP/IP设置，无需防火墙、无安全漏洞隐患
- 7、隔离滤波音频传输最远传输视频信号450 - 600米
- 8、支持即插即用，支持热插拔、无需电源，无需软件设置和维护
- 9、体型小巧，人性化设计，可直接置于车载DVD、MP3、MP4播放器或摄像机后或防护罩内
- 10、内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路
- 11、PVC塑胶防水、体积小、重量轻
- 12、24X7X365 全天候工作，性能稳定可靠
- 13、尺寸：长*宽*高63mm × 36mm × 21mm

联系人：王乐心，联系电话：13006610580（微信），QQ:2682529723

产品性能指标：

输入输出隔离绝缘耐压：500Vp-p以上

多媒体立体声隔离静噪器特性：设备插损<0.5dB回损：大于18dB

接口：RCA母头

阻抗：300欧姆Min - 600欧姆Max(输入 - 输出、输入电平：0.5Vp-p(Min)-1Vp-p - 3Vp-p (Max)、

模拟地环路隔离及静噪处理

音频响应带宽：20Hz-15KHz

共模抑制：大于68dB@1KHz

立体声通道隔离度：62dB

工作温度：-10 -85 （车规级可选）

储藏温度：-30 -70

适用音频格式：模拟立体声

产品连接示意图：

注：此产品不分输入输出，只需串接在音响线路中即可。