

齿轮 链轮淬火用高频淬火设备120KW感应加热设备

产品名称	齿轮 链轮淬火用高频淬火设备120KW感应加热设备
公司名称	宁波市鄞州石矸国韵高频设备经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:国韵 型号:WH-VII-120 产品别名:感应加热设备,高频机,淬火加热设备
公司地址	宁波市鄞州区石矸街道万成路30号
联系电话	86 0574 87146896 13567486348

产品详情

品牌	国韵	型号	WH-VII-120
产品别名	感应加热设备,高频机,淬火加热设备	产品用途	金属透热锻打,焊接,淬火热处理

120-高频感应加热设备技术参数及特

工作电源	三相380v/50hz	冷却水流量(主机)	32l/min(0.1mpa)
工作电压范围	360v~420v	冷却水流量(变压器)	29l/min(0.1mpa)
最大输入电流	160a	冷却水压	0.1~0.3mpa
最大输出功率	120kw	主机重量	88kg
振荡频率	15~35khz	变压器重量	93kg
效率	90%	主机外形尺寸(mm3)	650×480×1440
负载持续率	100%	变压器外形尺寸(mm3)	500×800×580

1、采用igbt为主器件、全桥逆变,保护功能完

2、可远控和配接红外测温,实现温度的自动控制,提高加

3、取代氧炔焰、焦碳炉、盐浴炉、煤气炉、油

4、采用频率自动跟踪及多路闭环控制,安装简

