

# 氯化氢泄漏报警器，盐酸泄漏报警器

产品名称	氯化氢泄漏报警器，盐酸泄漏报警器
公司名称	济南永拓安防器材有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:永拓 型号:RBT-6000
公司地址	山东济南市历下区力高国际
联系电话	0531-68656331 13188871800

## 产品详情

### 氯化氢泄漏报警器，盐酸泄漏报警器

RBK-6000型氯化氢气体报警器(TEL：0531-68656331，13188871800 联系人:赵经理)可以针对其不同的性质专业生产，氯化氢气体报警器广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在youdu气体的危险场所。固定式氯化氢泄露检测仪是由两部组成的,一部分是RBK-6000型气体报警控制器,一部分是RBT-6000的氯化氢报警器探测器，氯化氢泄露报警器探测器与氯化氢泄漏检测仪控制器之间采用三芯屏蔽电缆或ZRRVV两芯电缆连接，探测器和控制器上都有接线端子。RBK-6000型氯化氢气体检测仪控制器高端的人性化设计，主机采用了壁挂式箱体设计，面板状态直接显示，安装简单，操作方便。氯化氢泄漏探测器采用工业专用防爆装置，进口气敏传感器检测灵敏度使用寿命长。

济南永拓安防有限公司生产的氯化氢泄露检测仪氯化氢气体报警器氯化氢泄露报警器证书齐全,有公安部及消防部颁发的型式认可证书,防爆合格证,ISO-9001认证等,氯化氢泄漏检测仪销往全国各地，十年的生产经验和高端的科研队伍是各行各业厂家值得信赖的产品，愿广大消费者前来采购氯化氢泄漏报警器。

### 技术参数:

与RBT-6000气体探测器配套使用

工作电压：AC220V ± 10%

使用温度：-20 ~ 60

使用湿度： 95%RH

LCD液晶屏幕显示：ppm/%LEL

报警系统：声光报警

报警音量： 75dB

传输距离： 2000m

外形尺寸：370mm(L) × 305mm(W) × 90mm(H)

重量： 4.5kg

## 环境

工作温度：-20 ~60

工作湿度： 95%RH（无凝露）

压力范围：86 ~ 106kPa

传输距离： 1200m

## 显示报警

显示单位：PPM

报警形式：声光报警

报警音量： 75dB

## 特点

### 测量精度高

控制器的CPU采用高速高档单片机，运算速度快、精度高、可靠性强，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性。

### 系统设计

系统采用模块化结构设计，便于系统的维护处理。

### 混合配置

实现可燃与有毒气体探测器在同一系统的混合配置。

### 安装简便

控制器与探测器的安装只有两根线，通讯方式为两总线制，安装极为简单，可操作性强，没有正负极要求，两线可随意连接，安装材料成本降低百分之四十以上。

### 多种信号输出

可输出4-20mA标准电流信号，485串口通讯接口，2组报警无源继电器触点信号输出。

### 维护方便

整个产品设计采用模块化结构设计，便于系统组合和维护

公司：济南永拓安防器材有限公司

联系人：赵经理

手机：13188871800

电话：0531-68656331

QQ:2682735177

氯化氢泄漏报警器，盐酸泄漏报警器