

供应多通道功放MPA6000

产品名称	供应多通道功放MPA6000
公司名称	中山市声华音响制造厂
价格	.00/台
规格参数	品牌:ALD 型号:MPA6000
公司地址	中山市火炬开发区五星新村综合楼一区3号二楼
联系电话	18813247259 13425547901

产品详情

MPA系列产品技术参数

机型	MPA4000	MPA5000	MPA6000	
额定功率(20HZ-20KHz,THD+N 0.1%)	8ohm stereo Power	4 × 300W	2 × 200W+3 × 100W	6 × 300W
	4ohm stereo Power	4 × 450W	2 × 300W+3 × 150W	6 × 450W
	2ohm stereo Power	4 × 600W	2 × 400W+3 × 200W	6 × 600W
	8ohm bridge Power	2 × 800W	3 × 800W	4 × 800W
	4ohm bridge Power	2 × 1000W	3 × 1000W	4 × 1000W
频率响应	20Hz-20kHz.1W/8ohm	20Hz-20kHz(± 0.3dB)		
信噪比	95dB			
谐波失真	20Hz-20kHz.Half Power	0.1%		
转换速率	40V/ μ s			
阻尼系数	8ohm、1f=10-400Hz at	300:1	300:1	400:1
输入灵敏度	1.0V			
分离度	62db			
输入阻抗	balanced/unbalanced	10K ohm/ Unbalanced,20K ohm/ Balanced		
放大电路类型	AB类	AB类	AB类	AB类
保护功能	具备完善保护功能	1.具有开机软启动保护，防止开机喇叭冲击声。		

		2.具有输入过载保护，防止信号输入过大，具有自动限幅功能。 3.具有过流保护，如因特殊情况，回路电流过大，自动保护。 4.具有输出短路保护，如果输出短路，具有自动保护。 5.具有电源变压器过热保护，具有功率管过热保护。			
功率三极管	原装日本东芝品牌	2SA1943/2SC5200			
电源	220V/50Hz				
外包装尺寸	cm	70*60*20cm	70*60*20cm		70*60*
重量	公斤	23	25		27