

防爆焦炉煤气泄漏报警器

产品名称	防爆焦炉煤气泄漏报警器
公司名称	济南永拓安防器材有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:永拓 型号:RBT-6000
公司地址	山东济南市历下区力高国际
联系电话	0531-68656331 13188871800

产品详情

防爆焦炉煤气泄漏报警器

公司：济南永拓安防器材有限公司

联系人：赵经理

手机：13188871800

电话：0531-68656331

QQ:2682735177

产品销售信息：

我公司生产的煤气气体报警器目前销往山东-河北-河南-陕西-山西-内蒙古-天津，北京-江苏-浙江-黑龙江-吉林-辽宁-宁夏-广东-广西-云南-四川-湖南-湖北-福建-广东等全国各地市，产品一优质的服务和过硬的产品质量受到广大客户认可。

煤气气体报警器采用自然扩散方式检测气体，敏感元件采用精良的气体传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；测试程序由人工智能微电脑控制，工作流程合理，简洁便利，功能齐全，具有多种自适应能力。

煤气气体报警器抗RFI/EMI干扰，可设定二级报警：预警、低限/高限报警，具有故障自动监测功能。煤气浓度报警器能够对工业环境下爆炸下限范围内的苯气体或蒸气进行连续监测，并将气体浓度及系统信息转变为电信号，通过总线制通讯方式实时传输给适配CA系列控制器进行识别、显示及处理。当检测到的苯泄漏的浓度达到或超过设定的报警值时会发生声光报警，煤气浓度报警器及时提醒工作人员采取通风、喷淋等措施，让事故消失在萌芽状态。

煤气气体报警器技术特点：

- 1.采用先进的进口催化燃烧式传感器；
- 2.性能稳定，灵敏可靠，使用寿命长；
- 3.抗中毒性能好，抗干扰能力强；
- 4.自动校正零点，可避免长期工作的零点漂移引起的测量误差；
- 5.浓度信号输出，可设置多级报警；
- 6.过流保护，反极性保护；
- 7.RS485通信接口 对应的主机亦可以连接联动设施：电磁阀，风机
- 8.工作电压范围宽：DC10V ~ DC30V。

煤气气体报警器的技术参数：

检测原理 催化燃烧式

检测方式 自然扩散式

检测内容 煤气

工作方式 长期连续工作

检测范围 0-100%LEL (爆炸下限)

响应时间 15S

检测误差 不超过 $\pm 3\%$

环境温度 -20 ~ +50

输出信号 浓度数字信号

相对湿度 30% ~ 95%

工作电压 ?DC10V ~ DC30V

传感器寿命 3年

信号传输距离 < 1500米

工作压力 (86 ~ 106) kPa

外型尺寸 158 × 130 × 63mm

防爆级别 Exd CT6 (隔爆型)

进线接口 1/2英寸内螺纹

重 量 1kg

通信方式 RS485

本公司是一家专门从事安防产品生产与销售的专业性公司，从业多年来为广大客户的安全生产提供了良好的保障。本公司注重安全生产，坚持诚信为本。

防爆焦炉煤气泄漏报警器