

200X先导式减压阀安装要求

产品名称	200X先导式减压阀安装要求
公司名称	河北天工阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天工 型号:Y42X-16 规格:50-400
公司地址	河北省沧州泊头市四营工业区
联系电话	0317-8349439 13780273846

产品详情

200X先导式减压阀安装要求 安装请参考Y系列可调式减压阀安装要求和以下要求：

建议在管网系统中安装排气阀，以便减压阀能稳定工作。

安装时应注意阀体箭头标注方向。为方便维护保养。应在减压阀周围留一定空间。

进出口压力应不小于0.2Mpa，小于0.2Mpa稳压性能变差(出口压力误差加大)。

200X先导式减压阀

是为高层、超高层建筑所设计的阀门产品，能解决高层建筑生活用水、消防用水系统中，要求流量大、灵敏度高场合的理想产品。200X先导式减压阀性能更加优越，完全取代中间水箱，节约建筑中间水箱的费用，扩大建筑物的使用面积。

200X先导式减压阀性能特点： 结构新颖合理、合理运用液压原理控制

阀瓣快开慢闭、无水锤冲击(关闭时间可调) 密封性能好、使用寿命时间长

工作平稳可靠、大流量通行 减稳压精度高、调节范围大 安装维修方便