HD单机脉冲布袋除尘器

产品名称	HD单机脉冲布袋除尘器
公司名称	泊头市新洁环保有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:新洁 型号:HD
公司地址	河北省泊头市交河镇东辛阁村南
联系电话	0317-8330926 13785771878

产品详情

HD单机除尘器

HD单机除尘器含尘气体由除尘设备入口进入箱体,
通过滤袋
进行过滤,粉尘被留在滤袋内表面,净化后的气体通过滤袋进入风机,由风机吸入直接排入室内(亦可以接管排到室外).除尘器单机除尘器含尘气体由
除尘设备入口进入箱体,通过滤袋进行过滤,粉尘被留在滤袋内表面,净化后的气体通过滤袋进入风机,由风机吸入直接排入室内(亦可以接管排到室外).单机除尘器
除尘布袋内表面的粉尘抖落下来,采用自控清灰机构进行定时摇振清灰或手控清灰机构,粉尘落到灰斗,抽屉或直接落到输送皮带上.

一、HD单机工作原理

二、HD简介除尘器
工作一段时间后,除尘滤袋上的粉尘逐渐斩增多致使使滤袋阻力上升,需要进行清灰,清灰完毕后,除尘器又正常进行工作.HD系列单机除尘器是专为水泥厂库顶,库底,皮带输送及局部尘源除尘而设计的.也可以用于其它行业的局部尘源除尘用,具有体积小处理风量大,结构紧凑,使用方便可靠等优点,从除尘器上清除下来的粉尘可直接排入仓内,亦可直接落在皮带上,含尘气体由除尘器下部进入除尘器,经滤袋过滤后,清洁空气由引风机排出. 随过滤时间的增加,滤袋内表面粘附的粉尘也不断增加,滤袋阻力随之上升,从而影响除尘效果,停机后自动摇振数十秒,使粘在

三、HD单机除尘器用途范围

本系列产品产品广泛用于水泥行业外,还可用于铸造工业,陶瓷工业,玻璃工业,砂轮制造,化工制品,机械加工等行业的除尘.该产品对比重较大的金属切削,铸造用砂等和中等比重的粉尘,如水泥,陶瓷原料粉尘,颜料,胶木粉,塑料粉等,以及比重较轻的木工加工等粉尘均有良好除尘效果,排放浓度保证达到国家排放要求.

型号规格 性能	HD8924 (ABC)	HD8923 (ABC)	HD8948 (ABC)	HD8956 (ABC)	HD8964 (ABC)	HD8964L (ABC)	HD898 (ABC
处理风量(m3/h)	1000-1500	1500-2000	2000-3000	3000-3480	3480-4200	4200-5200	5200-60
除尘器阻力(Pa)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
过滤面积(m2)	10	14.48	20	25	29.0	35	40
过滤风速(m/min)	< 2.5						
除尘效率(%)	> 99.9						
风机功率(kw)	3	3	5.5	5.5	835	8.5	11.0
清灰电机功率(kw)	0.25	0.25	0.25	0.37	0.37	0.37	0.37
风机电机型号	Y9L00-2	Y100L-2	Y232S1-2	Y132S1-2	Y132S2-2	Y132S2-2	Y169M1
清灰电机型号	AQ27114	AQ27114	AQ27124	AQ2-7124	AQ2-7124	AQ27124	Y801-

A型重量kg	680	756	893	987	1103	1986	1210