

韩国联合铁钢彩涂卷 镀铝锌加工

产品名称	韩国联合铁钢彩涂卷 镀铝锌加工
公司名称	上海铁犇实业有限公司
价格	5200.00/吨
规格参数	品牌:联合 型号:彩涂卷 规格:0.2-1.8*1000
公司地址	上海市宝山区杨行镇杨泰路196号1幢B-7
联系电话	021-66790996 17302139518

产品详情

韩国联合铁钢彩涂卷 镀铝锌加工

联合彩涂卷,烨辉彩钢卷,烨辉彩板,常熟烨辉现货资源明细.

规格	材质	颜色	价格
0.326*1000/1200*c	az100	海蓝/白灰	8350
0.376*1000/1200*c	az100	海蓝/白灰	8100
0.376*1000/1200*c	az100	绯红/银色/铁青灰	8200
0.426*1000/1200*c	az100	绯红/银色/荷叶绿	8000
0.426*1000/1200*c	az100	深豆绿/深天蓝/天蓝	8000
0.426*1000/1200*c	az100	白灰/海蓝	7900
0.476*1000/1200*c	az100	白灰/海蓝	7750
0.476*1000/1200*c	az100	深豆绿/深天蓝/天蓝	7850
0.476*1000/1200*c	az100	绯红/银色/铁青灰	7850
0.526*1000/1200*c	az100	绯红/银色/铁青灰	7700
0.526*1000/1200*c	az100	海蓝/白灰	7700

0.576*1000/1200*c az100 绯红/银色/铁青灰 7700

0.576*1000/1200*c az100 海蓝/白灰 7700

0.8~1.2*914*c az100 海蓝/白灰/绯红 7700

韩国联合铁钢彩涂卷 镀铝锌加工

韩国union steel 是一家具有生产冷轧、热镀锌、电镀锌、镀铝锌合金板、彩涂镀锌及镀铝锌钢板已有40多年历史的专业表面处理公司。由于其良好的耐腐蚀性、极好的涂装性和加工性，被广泛用于建筑、机械、汽车和家用电器。union steel 一直致力于努力改善产品的质量来满足用户的要求。

联合铁钢(中国)有限公司是由韩国union steel 株式会社(韩国联合铁钢株式会社)在江阴投资设立的专业金属表面处理公司。公司于2001年12月设立,占地近700亩,预计总投资额为5亿美元;目前首期已完成投资额1.6亿美元,注册资本7467万美元。达到了年生产镀铝锌合金钢板(含镀锌)55万吨、彩涂板18万吨的能力。联合铁钢所采用的技术是当今世界的表面处理技术,并通过了ks、iso9001、ctc等多项质量认证。其主要设备均由国外进口,并融进了union steel 自己特有的多项专利技术。联合铁钢生产的产品,质量一流、品种规格多样化,已全面打入国内国际市场,并赢得市场肯定。另外,公司还建设有2000吨码头,目前正在建设3万吨级码头,将会实现货物仓储、物流配送、钢铁制品分销等一体化。

联合铁钢首期项目2002年10月开工建设,于2004年10月投产。目前运行良好,一至四月份已完成销售7亿元,预计今年全年可完成销售20亿元。2006年全部达产后可完成销售40亿元,其中出口1亿美元。

联合铁钢已规划启动二期项目,二期项目主要建设冷联轧生产线一条,生产能力为120万吨;镀锌(锌铝合金)板生产线二条,生产能力为60万吨;彩涂板生产线二条,生产能力为25万吨。届时将形成120万吨冷板、115万吨镀锌(锌铝合金)板、43万吨彩涂板生产能力,销售收入可达百亿元人民币,将成为国内的专业金属表面处理公司。

1、pe-普通聚酯涂层

pe涂料对于材质有良好的附着性,彩涂钢板易于加工成型,价廉且产品多,颜色和光泽的选择余地大。在一般环境直接曝晒下,其防腐蚀年限可达7-8年;但工业环境或者污染严重地区,其使用寿命会相对降低,且聚酯涂料对耐紫外光性和涂膜耐粉化性并不理想,因此pe涂料的使用仍受若干限制,一般用于空气污染不严重地区或需多次成型加工产品。

2、smp-硅钙性聚酯涂层韩国联合铁钢彩涂卷 镀铝锌加工

由于聚酯含有活性基-oh/-cooh,极易和其它高分子化合物反应,为改良pe的耐阳光性和粉化性,以色泽保持性与耐热性优的silicone树脂做变性反应,和pe的变性比可于5%-50%之间;smp提供钢板更好的持久性,其防腐蚀年限可达10-12年;当然其价格也比较pe为高,但因silicone树脂对材质的附着性和加工成型性并不理想,因此smp彩涂板并不适用于需要多次成型加工の場合,大部分用于建筑屋顶及外墙。

3、hdp-高耐候聚酯涂层

对于pe和smp的缺点,英国hydro公司、瑞典的becker等在2000年初期开发出可达pvdf涂层60-80%耐候性hdp聚酯涂料,且优于普通的硅钙性聚酯涂料,其户外耐候性达15年。高耐候聚酯卷材涂料在国内外市场已被认可,该涂料性价比十分突出。4、pvdf-氟碳涂层

由于pvdf的化学键和化学键之间有很强的键能,因此涂料具有非常好的防腐蚀性能和色泽保持性,在建筑工业用彩涂钢板涂料中,属于级产品,且分子量大又为直键型结合,因此除耐化学药品性之外,机械性能,耐紫外线和耐热性也很突出。在一般环境下,其防腐蚀年限可达20-25年之久。近年来,国内开始

盛行以三氟氯乙烯和乙烯酯单体共聚的含氟树脂，大量应用于建筑外墙和金属板，由于使用易水解的乙烯酯单体和氟的含量较pvdf低（30%左右），因此，其耐候性与pvdf比较，有一定的差距。宝钢所生产的氟碳涂层，其涂层pvdf含量不小于70%（其它为丙烯酸树脂）