

二硫化钼减速齿轮润滑脂FAKKT-DB81

产品名称	二硫化钼减速齿轮润滑脂FAKKT-DB81
公司名称	深圳市合诚润滑材料有限公司
价格	280.00/公斤
规格参数	品牌:FAKKT (弗克) 型号:DB81
公司地址	深圳市龙华新区民乐路粤通综合楼E座401室
联系电话	86-075529362793 18319025955

产品详情

FAKKT-DB81是采用对人体无毒害的环保材料制作而成, 无毒、低味、无刺激, 符合欧盟环保ROHS测试要求。具有高承载能力, 适用于长效润滑; 在混合摩擦状况下所含固体润滑剂和EP极压剂可提供磨损保护。

[产品认证](#) [MSDS](#) [技术参数](#) [解决方案](#)

性能特点:

高承载能力; 适用于长效润滑;

具有良好的抗氧化性能; 良好的耐水冲淋性;

良好的耐腐蚀性能; 良好的防磨损性能;

在混合摩擦状况下所含固体润滑剂和EP极压剂可提供磨损保护。

指标参数:

--	--	--

项目	参数	试验标准
外观	黑色光亮油脂	目测
使用温度范围 ()	-30 ~ 150	--
锥入度1/10mm	265-295	ASTM D217
NLGI等级	2	ASTM D217
密度25	0.89	ASTM D1480
滴点 大于	250	ASTM D2265
油的分离 24h 100	<3.8%	FTM 791B,321、 2
挥发度 24h 100	—	ASTM D972
耐水淋测试 60mm 40	—	ASTM D1264 ASTM D4048
耐铜片腐蚀 24h、 100	合格	
四球测试 (60min、 1200rpm、 800N)	0.8mm (75) — (150)	ASTM D2266
四球载荷	3600N	ASTM D2266
OK载荷	15500N	
OK载荷摩擦力	3150N	
低温力矩 (-40) 启动 gm-cm	—	ASTM D1478

	运转20min	—	
	运转60min	—	
抗氧化性能100h、100		0.1bar	ASTM D942
防锈测试		—	ASTM D1743

(以上数据只提供参考，不具契约书性质。)

产品应用：

滚动轴承、滑动轴承；

精密电机、减速齿轮；

滑动导轨、滚子导轨。

相关产品 最新产品 热销产品

[调速电机润滑脂AKKT-GC1203A](#)

[同步电机齿轮润滑脂FAKKT-GC412B](#)

[同步电机金属齿轮润滑脂FAKKT-GC1049](#)