

进口气动不锈钢薄形对夹球阀

产品名称	进口气动不锈钢薄形对夹球阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 阀体形式:直通铸造超短阀 法兰标准:JIS、ANSI、GB、JB、HG等
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口气动不锈钢薄形对夹球阀 德国莱克阀门中国总代理-germany lik valves international

进口气动不锈钢薄形对夹球阀特点：气动薄型球阀的阀体较一般法兰球阀短，是适用与工厂同一管路阀门数量多的场合。球体具有旋转的90度动作，球有圆形通孔通过轴线，当球旋转90度时，在进、出口处应全部呈现球面，从而截断流动，反之既呈现通孔，使介质通过。全通径的球体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。气动执行器快速旋转90度的就能使球阀瞬间关闭严密，执行器与阀体的直接连接减少了发生故障的机率。法兰连接的管路能保持良好密封性能，便于维修更换，便于管路的封闭

防火、防静电设计 阀杆防爆出装置 阀球上设计有压力平衡孔

双层阀杆填料与对压碟型弹片装置 主要技术参数：阀体 阀体形式 直通铸造超短阀 公称通径 DN15~150mm 公称压力 PN1.6、2.5、4.0 6.4 MPa；ANSI 150 300 LB；JIS 10、20 K 法兰标准 JIS、ANSI、GB、JB、HG等 连接形式 对夹式、法兰式 压盖型式 螺母压紧式 密封填料

V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 阀内件 阀芯形式 O型球体阀芯 流量特性 近似快开型 执行机构 执行器型号 DSR系列角行程执行机构 主要技术参数

电源：AC200/220V，50/60Hz、输出力矩：50N·M~2000N·M、动作范围：0~90°，0~360° 动作时间：15秒/30秒/60秒、保护装置：过热保护、手动操作：同附带手柄操作、限位：电气、机械二重限位 防护等级：相当于IP-65、位置测量：可选装开关或电位计、驱动电机：8W/E、进线接口：PE1/2" 进线线锁 进口气动不锈钢薄形对夹球阀安装说明 1.要留有阀柄旋转的位置。 2.不能用作节流。

3.带传动机构的球阀应直立安装。 进口气动不锈钢薄形对夹球阀结构尺寸：通径(mm) 英寸 压力(Mpa) 德标尺寸 (mm) 美标尺寸 (mm) L D1 D2 D3 H n-φ m L D1 D2 D3 H n-φ m 15 1/2 1.6 2.5 4.0 42 15 45 65 46 4-12 42 15 35 60.5 41 4-1/2 20 3/4 44 20 58 75 51 4-12 44 20 43 70 44 4-1/2 25 1 50 25 68 85 62 4-12 50 25 50.8 79.3 46.5 4-1/2 32 1 1/4 60 32 78 100 72 4-16 60 32 63.5 88.9 55 4-1/2 40 1 1/2 65 40 88 110 78 4-16 65 40 73.5 98.6 64 4-1/2 50 2 80 50 102 125 86 4-16 80 50 92 120.6 73.1 4-5/8 65 2 1/2 1.0/1.6 110 63.5 122 145 108 4-16 110 63.5 105 139.7 88 4-5/8 2.5/4.0 8-16 80 3 1.0/1.6 120 76 138 160 116 8-16 120 76 127 152.4 97 4-5/8 2.5/4.0 100 4 1.0/1.6 150 95 158 180 139 8-16 150 95 157 190.5 117 8-5/8 2.5/4.0 162 190 8-20 125 5 1.0/1.6 180 118 118 210 176 8-16 195 118 186 215.9 155 8-3/4 2.5/4.0 220 8-24 150 6 1.0/1.6 225 142 212 240 192 8-20 225 142 215.9 241.3 194 8-3/4 2.5/4.0 218 250 8-24