

# 灌浆料用粉末消泡剂 仿P803消泡剂

产品名称	灌浆料用粉末消泡剂 仿P803消泡剂
公司名称	新四海化工股份有限公司
价格	面议
规格参数	外观:白色粉末状 PH值:6-8 有效成份:50-55%
公司地址	湖北省襄樊地区枣阳市襄阳路122号
联系电话	0710-6235418 13972092278

## 产品详情

湖北新四海化工，专注有机硅生产23年！

我们专业为您提供样品与技术支持！

欢迎来电:1397 209 2278 0710-623 5418(严经理)

### 灌浆料用粉末消泡剂

SH-E325-B

#### 一、主要成份

聚醚改性聚硅氧烷、分散剂

#### 二、技术指标

外观：白色粉末固体

水溶性：易于在水中分散

PH值：6~8（1%水溶液）

有效成份：50%~55%

### 三、使用范围及特点

本品主要应用与水泥、混凝土以及各种粉体建材的消泡和抑泡，提高制品的强度，并可避免泵送、刮涂时产生过多的收缩，空腔等缺陷。具有相容性好、消泡速度快、抑泡时间长、稳定性好的特点。

### 四、使用方法

将本品与混凝土等粉体干混后再加水，其用量一般为粉体的0.1%~1%，最佳添加量由客户根据具体情况试验而定。

### 五、包装与贮存

用50kg聚乙烯桶，也可根据用户要求更换包装。

本品应密封贮存于通风干燥处，防止雨淋，日光曝晒，不得与强酸强碱及有毒物质混装、混运和堆放。

本品在符合上述条件下，自生产之日算起，存贮期为12个月，超过存贮期后经检测合格可继续使用，不影响其效果。

本品按非危险品运输。