

# 进口微型气动执行器两片式球阀

产品名称	进口微型气动执行器两片式球阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 电压:AC220V AC110V AC380 DC12V DC24V DC110V 公称压力:1.6-6.3MPa
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

## 产品详情

### 微型气动执行器两片式球阀

德国莱克阀门中国总代理-germany lik valves international

#### 微型气动执行器两片式球阀产品介绍：

气动两片式球阀是由气动执行器、两片式内螺纹球阀组成，可选配电磁阀换向阀用于切断管道中介质，也可以选配角行程阀门定位器用来改变介质的压力、温度和流量的大小。气动两片式球阀是一种转角90°的旋转类球阀，具有结构紧凑、体积精小、运行可靠、流阻系数低、密封性好、维修容易、安装方便、适应性强等优点。气动两片式球阀特别适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。广泛应用于石油、化工、教学设备、轻工、高压设备、制药、造纸等工业自动控制系统中，作远距离集中控制或就地控制。

#### 微型气动执行器两片式球阀产品特点：

可选配限位开关，空气过滤减压阀、手轮机构，电磁阀。

气动执行器采用铝合金挤出工艺制作，表面采用硬化处理，外观美观，有利于安装，运输。

采用精密压铸工艺制作的铝合金活塞，保证了双活塞精确的对称，并配合高质量的O型环和导向阀，可的供很高的扭矩输入与气压比，双导轨和活塞设计保证了输出扭矩的恒定。

活塞导向带采用大接触面积，自润滑设计高强度材料保证了低摩擦，正常使用寿命可达100万次！

阀体设计，铸造均采用台湾的先进工艺，具有结构合理。能达到气泡级密封，启闭力矩小，使用寿命长。

阀体与阀杆之间带防静电装置，阀杆防爆出装置设计，可适用多种恶劣场合选型。造型美观，质量可靠等优点。

#### 用途

广泛用于食品、医药、化工、石油、电力、轻纺等行业的自动调节与远程控制系统中。

#### 气动二片式内螺纹球阀 主要性能规范

#### 微型气动执行器两片式球阀参数：

电动执行器	普通开关型、无源触点开关型 电位计型带电阻输出 电位计型带4-20mA 调节型输入输出4-20mA
防爆电动执行器	EX d BT4 EX d11 CT6 调节型、开关型
电压	AC220V AC110V AC380 DC12V DC24V DC110V
气动执行器	双作用、单作用
气动附件	阀限位开关、定位器、电磁阀 过滤减压阀、手轮机构
公称通径	DN10-100mm
公称压力	1.6-6.3MPa
适用温度	PTFE:-30~+180

	PPL:-30~+250
连接方式	二块式
阀体材质	304、316、316L、WCB
阀球材质	304、316、316L
密封材质	PTFE、PPL
适用介质	气体、水油等

