

新奇特隧道式全自动电脑洗车机 自动洗车设备

产品名称	新奇特隧道式全自动电脑洗车机 自动洗车设备
公司名称	苏州新奇特清洗设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:新奇特 型号:SS-939 机器本体长度:3800mm*3200mm*11800mm
公司地址	苏州市吴中区临湖镇浦庄工业园浦兴路2号
联系电话	17706153990 18896731355

产品详情

产品参数：

类别	型号	SS-937	SS-939
尺寸	机器本体尺寸 (宽×高×长)	3800mm*3200mm*11800mm	3800mm*3200mm*12500mm
	可洗车辆尺寸 (宽×高×长)	2250mm*2250mm*5350mm	
安装	长度	1110mm	1185mm
	占地面积	1250mmx400mm	1300mmx400mm
	使用空气压力	0.6 ~ 0.8Mpa	
	电气容量	18KW	
能耗	总功率	29KW	30KW

	最大运行功率	35KW	35KW
	顶刷	0.55KW*1	0.55KW*1
	侧刷	0.37KW*4	0.37KW*4
	小刷	0.37KW*2	0.37KW*4
	走行	2.2KW*1	2.2KW*1
	水泵	2.2KW*1	2.2KW*1
	风机	5.5KW*2 3KW*2	5.5KW*2 3KW*2
	顶风升降	0.55KW*1	0.55KW*1
	高压泵	4KW*1	4KW*1
	摇摆电机	0.18KW*3	0.18KW*3
	用水量	125L	125L
洗车	可洗车辆	轿车、吉普车、9座以下面包车	
	液剂使用	洗剂 Foam 水蜡 Water Wax	洗剂 Foam 水蜡 Water Wax
	洗车时间	50 cars/H	60 cars/H
	管理模式	自我诊断、洗车台数统计查询、全中文液晶4行文字显示	

产品优势：

- a、整体随动式大刷：隧道连续式洗车机具有自动感应功能，冲洗过后大刷自动洗车，无需人工干预，省工省时省力；
- b、数控计量泵：数控计量泵配送洗车液、上光蜡等化学用品。自动感应喷洒，精确计量，节约成本，增加清洗效果。用户可以自行调节各化学剂的用量，数码显示；
- c、可倾斜侧刷：侧刷自动感应车辆形体，侧刷倾斜一定角度，使车头车身和车尾的清洁能力增强；
- d、高等级防水电机减速机：新奇特洗车机所选用的电机、减速机均为国际或国内高端产品，具有良好的防水特性美观大方耐用；
- e、日本EVA毛刷：用日本EVA毛刷杜绝洗车过程中的安全隐患，大大提高了毛刷的蓄水性，洗车效果加倍；其表面光洁，同时具有较高的吸收噪音的效果，洗车过程超级静音；
- f、摆臂环绕式无阻碍侧刷系统：意大利最新摆臂环绕式侧刷结构，能够在对车辆实现包容式清洗

的同时，避免误操作车辆，如踩油门或刹车。先进的压力自感应系统，能够确保洗车压力的均衡性；