

进口气动高压液压球阀-气动三通高压球阀

产品名称	进口气动高压液压球阀-气动三通高压球阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 公称通径:DN15-100mm 阀体材质:304、316、316L
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口气动高压液压球阀

德国莱克阀门中国总代理-germany lik valves international

高压气动球阀主要用于管路中油液的流通与截止，采用锻造阀体，嵌入式下游阀座，加硬处理阀杆，根据材料变化的不同可达到单向或双向密封要求。

承高压密封性好 内腔流阻损失小 适用于液体与气体的管路 阀体小巧、经济实惠

高压气动球阀 参数

气动执行器	双作用、单作用
驱动气源	5-7bar压缩空气
气动附件	限位开关、定位器、电磁阀 过滤减压阀、手轮机构
公称通径	DN15-100mm

公称压力	1.6-6.3MPa
适用温度	PTFE:-30~+180 PPL:-30~+250
连接方式	螺纹式
阀体结构	三块式
阀体材质	304、316、316L
阀板材质	304、316、316L
阀座衬里	PTFE、PPL
适用介质	蒸汽、水液，气体等

适用工况与制造标准

高压球阀常用于：液压机械设备 液压开关 天然气等

螺纹连接标准：JB/T79、GB9112-9131 ANSI B 16.25

压力温度等级标准：ANSI B16.34 E101

试验与检验标准：API598 E101

进口气动高压液压球阀注意：

球阀在关闭状态下，阀体内部依旧存在受压流体

维修前，解除管线压力并使阀门处于打开位置

维修前，断开电源或气源

维修前，将执行机构与支架脱离

必须先查明球阀上、下游管道确已卸除压力后，才能进行拆卸分解操作

分解及再装配时必须小心防止损伤零件的密封面，特别是非金属零件，取出O型圈时宜使用专用工具

装配时法兰上的螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧

清洗剂应与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质（例如燃气）等均相容。工作介质为燃气时，可用汽油(GB484-89)清洗金属零件。非金属零件用纯净水或酒精清洗

分解下来的单个零件可以用浸洗方式清洗。尚留有未分解下来的非金属件的金属件可采用干净的细洁的浸渍有清洗剂的绸布（为避免纤维脱落粘附在零件上）擦洗。清洗时须去除一切粘附在壁面上的油脂、污垢、积胶、灰尘等

非金属零件清洗后应立即从清洗剂中取出，不得长时间浸泡

清洗后需待被洗壁面清洗剂挥发后（可用未浸清洗剂的绸布擦）进行装配，但不得长时间搁置，否则会生锈、被灰尘污染

新零件在装配前也需清洗干净

使用润滑脂润滑。润滑脂应与球阀金属材料、橡胶件、塑料件及工作介质均相容。工作介质为燃气时，可用例如特221 润滑脂。在密封件安装槽的表面上涂一薄层润滑脂，在橡胶密封件上涂一薄层润滑脂，阀杆的密封面及摩擦面上涂一薄层润滑脂

装配时应不允许有金属碎屑、纤维、油脂（规定使用的除外）灰尘及其它杂质、异物等污染、粘附或停留在零件表面上或进入内腔