进口气动三片式真空球阀-德国进口气动真空卡箍球阀

产品名称	进口气动三片式真空球阀- 德国进口气动真空卡箍球阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 阀体:304、316L 密封件:增强聚四氟乙烯
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口气动三片式真空球阀 德国莱克阀门中国总代理-germany lik valves international
气动三片式真空球阀用途和使用范围： GUQ型气动高真空(压力)球阀是通过电磁换向阀改变气路方向，控制执行气缸来驱动球阀，达到接通或切断真空(压力)系统管道路中的介质流。应用于真空、乳制品、酒业、生物工程、食品、制药、饮料、化妆品及化工领域。可选配反馈信号装置及电气阀门定位器。GUQ系列气动真空球阀是在1.3×10-7～6×105Pa的真空系统中用来开启或隔断气流的气动阀门，广泛适用各类气体，液体等正、负压力管道系统，符合GMP标准。 气动三片式真空球阀主要性能： ● 漏率：1.3×10-9Pa.M3/S； ● 压力范围：5×10-7Pa～0.6Mpa； ● 工作温度：-30℃～+232℃； ● 气源压力：0.4～0.6 Mpa； ● 工作介质：水、蒸气、酸、碱； ● 安装位置：任意； ● 寿命：≥20000次。 气动三片式真空球阀原理： UD电动真空球阀是适用于真空系统中接通或切断管路的介质流。该阀采用回转型电动、电子调节式阀门驱动装置，可以通过外接电源的切换（用手动转位开关或电脑控制）或外部输入信号，来实现阀门开、关或中间位置的控制。阀门为直通式，靠球面密封，因而既能用在真空状态下，也能在低压状态下使用。并可以任意位置安装。
气动三片式真空球阀的性能特点： ● 密封结构设计独特，漏率可达到＜1×10-10Pa.M3/S,改变了球阀不能满足高真空、超高真空的现状； ● 开关扭矩小，配置气动执行器小，工作稳定、可靠； ● 结构紧凑，重量轻，外形简洁、美观； ● 该阀既能适用高真空，又能适用一定的正压力下 使用； 由于球阀全通导，又能达到超高真空要求，所以也能适用于加速器真空系统。 气动三片式真空球阀主要零件材料： 阀体 304、316L； 球体 316L； 密封件 增强聚四氟乙烯 产品结构特点： DN L0 L L1 L2 L3 ~H d G D C Actuator Model 1/2" 141/159 72 70 100 170 159/175 95 65 46 21 AT050D/AT063S 3/4" 141/159 82 85 110 185 167/183 105 75 56 26 AT050D/AT063S 1" 141/211 90 95 120 200 172/215 115 85 65 31 AT063D/AT075S 1 1/4" 159/211 112 110 131 225 210/230 140 100 76 38 AT063D/AT088S 1 1/2" 211/248 120 201/209 98/108 260 218/248 150 110 84 46 AT075D/AT088S 2" 211/269 145 209/242 108/120 300 248/283 165 125 99 60 AT088D/AT100S 2 1/2" 248/315 185 242/275 120/132 273/320 185 145 118 AT088D/AT115S 3" 269/345 210 275/332 132/148 313/335 200 160 132 AT100D/AT125S