

无污染气体活塞压力计FKQ-0.250.6

产品名称	无污染气体活塞压力计FKQ-0.250.6
公司名称	西安云仪仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:西安云仪 型号:FKQ-0.25/0.6
公司地址	西安市环城西路218号
联系电话	029-88639822 18966915539

产品详情

产品名称:气体活塞压力计

型号: FKQ-0.25/0.6

产品描述

随着国内计量行业的发展，原有的气体介质油润滑的真空活塞式压力慢慢退出了历史的舞台，取而代之的是气体活塞式压力计，纯气体活塞式压力计压力稳定可靠，大大提高了活塞压力计的灵敏度和不确定度，为高精度计量提供了完美的标准仪器。

气体活塞的用途：

气体活塞压力计是高准确度压力标准器，用气体做工作介质，可测量和校准表压、绝压、真空压力（负压）等。活塞压力计系统采用碳化钨材质。从而保证活塞具有不锈、耐磨和使用寿命长的特点。用气体做工作介质的活塞压力计与用液体做工作介质的活塞压力计相比较，由于它们使用的工作介质不同，所以气体活塞压力计活塞的自转延续时间长、灵敏度高、重复性好，测量数据准确可靠。

气体活塞压力计的特点：

1.活塞系统采用碳化钨材质，耐磨，温漂系数小，使用寿命长。

- 2.压力范围-100KPa~600KPa内任选
- 3.满足JJG1086-2013《气体活塞式压力计检定规程》区别传统油润滑气体活塞压力计。
- 4.压力接口为快速接口，方便快捷。
- 5.阀门采用独特设计，调压方便。
- 6.可选温度、压力、下降数字指示系统，方便快捷。
- 7.正负压切换，方便快捷。
- 8.测量范围：名义标称测量范围与实际测量范围一致。
- 9.活塞系统可以方便拿出送检（不用携带沉重的主机台）
- 10.可作为传递用检定活塞式压力计；也可高精度测试用。可配kg砝码和MPa砝码。
- 11.加压系统先进，轻便耐用！
- 12.砝码采用挂篮结构，重心低，稳定性极好。
- 13.每台均出具西北计量测试研究院《检定证书》

技术规格：

产品型号	压力范围（MPa）	精度等级	使用介质
FKQ-0.25	-0.1~0.25	0.05%	纯净氮气
FKQ-0.6	-0.1~0.6	0.02%	纯净氮气
		0.01%	
		0.005%	

气体活塞式压力计注意事项：

禁油禁水：禁止一切有油脂和水的被检表。

活塞不灵敏或卡住：及时清洗活塞系统。

活塞经常卡住：更换过滤滤芯。

2016.8.12