

进口气动铝合金蝶阀

产品名称	进口气动铝合金蝶阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1220.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 公称通径:DN25-DN1000 阀体材质:球墨铸铁、铝合金、不锈钢
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口气动铝合金蝶阀

德国莱克阀门中国总代理-germany lik valves international

进口气动铝合金蝶阀特点：

铝合金电动蝶阀体积小、重量轻、结构简单、防结露设计。阀体与阀颈铝合金一体化具有超强的防止结露浸染。重量超轻,出格材料与进步前辈压铸工艺制成的铝压铸蝶阀,有用地防止结露、结灰、电蜕化。阀座法兰密封面采用宽边密封,使阀门适应套合式和焊接式法兰毗连请求,实用任何尺度法兰毗连请求,使安装密封更简略易行。

- 1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。
- 2、气缸选用铝金材料,重量轻、外形美观。
- 3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
- 4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
- 5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
- 6、ISO5211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
- 7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。

进口气动铝合金蝶阀参数：

公称通径：DN25-DN1000 阀体材质：球墨铸铁、铝合金、不锈钢
阀板材质：球墨铸铁、304、316、316L、铝青铜、1.4529、尼龙 阀座材质：EPDM、NBR、PTFE
连接方式：对夹、凸耳对夹、单法兰、双法兰 压力等级：PN10/PN16 温度范围：EPDM:-29~+120
NBR:-29~+80 控制方式：手柄、涡轮、电动、气动等
气动执行器：双作用、双作用、单作用（常闭、常开）气动附件
：电磁阀、限位开关、电气定位器、手轮离合器、空气过滤减压阀

电动执行器：开关型带无源信号、开关带4-20mA反馈、智能调节式输入输出4-20mA 可选：可选防爆型电动执行器；防爆等级：EX d BT4 EX d CT6 电 压：AC220V AC110V AC380V DC12V DC24V DC110V

进口气动铝合金蝶阀尺寸数据

通径(mm)	英寸	尺寸 (mm)				
		L	D1	D2	H1	H2
50	2	43	52.6	125	142	80
65	2 1/2	46	64.4	145	155	89
80	3	46	78.9	160	161	95
100	4	52	104.1	180	180	114
125	5	56	123.4	210	193	127
150	6	56	155.9	240	205	139
200	8	60	202.8	295	250	175
250	10	68	250.8	350	282	203
300	12	78	301.9	400	326	242
350	14	78	334	460	358	267
400	16	102/88	390	515	380	301
450	18	114/107	441	565	422	381
500	20	127	492	620	479	387

600	24	154	593	725	562	457
-----	----	-----	-----	-----	-----	-----