

进口气动硬密封蝶阀-不锈钢高压硬密封蝶阀

产品名称	进口气动硬密封蝶阀-不锈钢高压硬密封蝶阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1880.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 气动执行器:双作用、单作用 公称通径:DN50-1000mm
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口气动硬密封蝶阀

德国莱克阀门中国总代理-germany lik valves international

产品简介：

防爆气动硬密封蝶阀采用三维偏心结构，蝶板为软硬层叠式金属片，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点。具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。防爆电动硬密封蝶阀被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油、化工等工业管道上，做调节流量和截断流体使用。

金属密封可适用于带稍许颗粒、浆液的介质中 适用温度可达425 ,最高压力6.4MPa
密封时几乎无摩擦，保证扭矩更小，密封性更好 法兰对夹孔连接适用多种标

特点：

- 1.多层次硬密封蝶阀密封是采用软硬层金属片层叠成，通过高精度机械加工成形，嵌装在蝶板上与阀座吻合，具有金属密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温情况下，均具有优良的密封性能。
- 2.采用三维偏心结构，阀座与蝶板几乎无磨擦，具有越关越紧的密封功能。
- 3.结构独特，操作灵活、省力、方便、不受介质压力的高、低影响，密封性能可靠，使用寿命长。
- 4.蝶阀设有密封调节装置,长期使用后若密封性能下降,可调节蝶板密封圈向发座靠近即可恢复原有密封性能,大大地提高使用寿命。

进口气动硬密封蝶阀参数：

气动执行器	双作用、单作用
驱动气源	5-7bar压缩空气
气动附件	限位开关、定位器、电磁阀 过滤减压阀、手轮机构
公称通径	DN50-1000mm
公称压力	1.6-6.4MPa
适用温度	-40~+425
连接方式	对夹式、法兰式
阀体结构	二偏心、三偏心
阀体材质	WCB、304、316、316L
阀板材质	WCB、304、316、316L
阀座衬里	合金
适用介质	蒸汽、水液，气体等

进口气动硬密封蝶阀尺寸：

通径(mm)	尺寸 (mm)			

600	154	267	1180	770	4-36	770	4-39
-----	-----	-----	------	-----	------	-----	------