

55寸0拼缝液晶拼接屏

产品名称	55寸0拼缝液晶拼接屏
公司名称	维康视界（深圳）科技有限公司
价格	1.00/2000
规格参数	品牌:维康
公司地址	深圳市宝安区沙井街道万安路144号2栋一楼
联系电话	18617193275

产品详情

深圳维康：深圳 无缝液晶拼接屏 深圳 无缝液晶拼接屏价格 深圳 无缝液晶拼接屏厂家
深圳 无缝液晶拼接屏哪家好

产品介绍

产品简介：

工业级设计，六万小时不间断工作，性能稳定；真正“0”拼缝；LED液晶面板，节能环保；IPS硬屏技术，无水波纹；采用3D数字化图像处理内核。

产品特性：

工业级设计，六万小时，不间断工作，性能稳定

高分辨率，高对比度，超宽视角

“0” mm拼缝

采用3D数字化图像处理内核，监控更多细节

图像信号增益功能，更稳定正确的图像控制，实现图像真实还原，提高系统可信赖性

支持电脑集中控制，可通过电脑进行拼接单元参数调整

自动温控系统，节能环保，使拼接单元具有更高的稳定性和可靠性

全金属外壳，防静电，防磁场，防强电场干扰

智能温控功能：可自行设定风扇开启温度值、风扇关闭温度值，有效的保证风扇使用寿命；

预案管理功能：16组大屏显示预案、矩阵联动，支持预案轮巡，方便客户管理、使用；

字幕功能功能：客户可根据自身需求进行字幕内容的设定，在屏幕的上方/下方显示，背景透明度可调，这样既可以达到宣传显示效果，也可以对一些特殊功能进行说明，字幕可实现拼接；

定时开关机功能：智能开关机，用户可自由设置时间段以实现大屏幕定时开机、定时关机，方便客户使用；

型号	PJ2000-55 (0mm拼缝)	
液晶面板	类型	55 ” LG LED Panel
	图像分辨率	1920(H) × 1080(V)
	像素间距	0.63mm(H) × 0.63mm(V)
	亮度	520(cd/ m2)
	对比度	5000:1

	响应时间	8ms
	显示色彩	16.7M
	视角	178 ° (H) / 178 ° (V)
图像	屏幕比例	16:9
	画质补偿技术	LTI、CTI
	运动补偿技术	AUTO MOVE
	滤波器	3D梳状滤波，数字降噪
	视频制式	PAL、NTSC
信号接口	复合视频输入	CVBS(BNC) × 1 ;
	复合视频输出	CVBS(BNC) × 1
	电脑信号输入	VGA(DB-15) × 1 ; 1920 × 1080@60Hz向下兼容

	数字信号输入	DVI(DVI-I) × 1 ; HDMI × 1 ; 1080P(1920x1080)向下兼容
内置拼接 控制器	系统集中控制输入	RJ45(RS232) × 1 ; RJ45(ISP) × 1 ; TCP/IP ;
	系统集中控制输出	RJ45(RS232) × 2
系统	自动温控系统	自动根据设定的工作温度和实际机器温度，控制风扇的运转、降低噪音、节约能耗、提高液晶拼接单元的稳定性和可靠性；
	定时开关机功能	智能开关机，用户可自由设置时间段以实现大屏幕定时开机、定时关机，方便客户使用；
	预案管理功能	16组大屏显示预案、矩阵联动，支持预案轮巡，方便客户管理、使用；
	字幕功能功能	客户可根据自身需求进行字幕内容的设定，在屏幕的上方/下方显示，背景透明度可调，这样既可以达到宣传显示效果，也可以对一些特殊功能进行说明，字幕可实现拼接；
	操作方式	电脑集中控制
	总线控制	I ² C
	平均无故障时间(MTBF)	60000小时
)	

电源	宽电压设计	100~240V
	功耗	175W
结构	边框尺寸	0mm
	外形尺寸	1213.4 × 684.2 × 150mm (宽 × 高 × 深)
	显示区域尺寸	1209.9mm × 680.7mm(宽 × 高)
	安装孔位	800mm × 400mm(宽 × 高)
	外壳材质	全金属外壳，防静电，防磁场，防强电场干扰
	安装方式	标准型机柜、定制型机柜
	重量	整机毛重(含包装)
整机净重		约35Kg
环境	存储温度	-20 ~65
	工作温度	0 ~55

	工作湿度	10%~90%
品质	品质保证	公安部检测报告、节能认证、CCC、RoHS、CB、CE、FCC、外观设计专利
	环保标准	所有元器件及包装辅料符合国际环保标准
软件	品质保证	国家版权局计算机软件著作权证书