

# 46寸液晶拼接屏

产品名称	46寸液晶拼接屏
公司名称	维康视界（深圳）科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:维康 型号:PJ2000-46LE
公司地址	深圳市宝安区沙井街道万安路144号2栋一楼
联系电话	18617193275

## 产品详情

关键词： 46?????? ???? ???? 46??????????

??

???PJ2000-46LE?46????????????????????5.3mm???520(cd/ m2)

????

?????



	像素间距	0.53025mm × 0.53025mm
	亮度	520(cd/ m <sup>2</sup> )
	对比度	4500:1
	响应时间	8ms
	显示色彩	16.7M
	视角	178 ° (H) / 178 ° (V)
图像	屏幕比例	16:09
	画质补偿技术	LTI、CTI
	运动补偿技术	AUTO MOVE
	滤波器	3D梳状滤波，数字降噪
	视频制式	PAL、NTSC
信号接口	复合视频输入	CVBS(BNC) × 1；
	复合视频输出	CVBS(BNC) × 1
	电脑信号输入	VGA(DB-15) × 1；1920 × 1080@60Hz向下兼容
	数字信号输入	DVI(DVI-I) × 1；HDMI × 1；1080P(1920x1080)向下兼容

内置拼接控制 器	系统集中控制输入	RJ45(RS232) × 1 ; RJ45(ISP) × 1
	系统集中控制输出	RJ45(RS232) × 2
系统	自动温控系统	自动根据设定的工作温度和实际机器温度，控制风扇的运转、降低噪音、节约能耗、提高液晶拼接单元的稳定性和可靠性
	定时开关机功能	智能开关机，用户可自由设置时间段以实现大屏幕定时开机、定时关机，方便客户使用；
	预案管理功能	16组大屏显示预案、矩阵联动，支持预案轮巡，方便客户管理、使用；
	字幕功能功能	客户可根据自身需求进行字幕内容的设定，在屏幕的上方/下方显示，背景透明度可调，这样既可以达到宣传显示效果，也可以对一些特殊功能进行说明，字幕可实现拼接；
	操作方式	电脑集中控制
	总线控制	I <sup>2</sup> C
	平均无故障时间(MTBF)	60000小时
电源	宽电压设计	100~240V
	功耗	165W
结构	边框尺寸	上:3.7mm; 下:1.8mm; 左:3.7mm; 右:1.8mm

	外形尺寸	1023.8 × 578.4 × 170.0mm (宽 × 高 × 深)
	显示区域尺寸	1018.3mm × 572.9mm(宽 × 高)
	安装孔位	600mm × 400mm(宽 × 高)
	外壳材质	全金属外壳，防静电，防磁场，防强电场干扰
	安装方式	标准型机柜、定制型机柜
重量	整机毛重(含包装)	约31Kg
	整机净重	约22Kg
环境	存储温度	-20 ~65
	工作温度	0 ~55
	工作湿度	10%~90%
品质	品质保证	公安部检测报告、国家强制性3C认证
	环保标准	所有元器件及包装辅料符合国际环保标准