55寸LG液晶拼接屏

产品名称	55寸LG液晶拼接屏
公司名称	维康视界（深圳）科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:维康 型号:PJ2000-55LE2
公司地址	深圳市宝安区沙井街道万安路144号2栋一楼
联系电话	18617193275

产品详情

关键词： 液晶拼接屏价格 液晶拼接大屏幕 55寸液晶拼接屏 三星液晶拼接屏

摘要

型号：PJ2000-55LE2，55寸液晶拼接屏，超窄边设计，双边拼缝仅5.3mm，亮度500(cd/ m2)

产品介绍

产品简介：

工业级设计，六万小时不间断工作，性能稳定；超窄边设计，双边拼缝仅5.3mm；LED液晶面板，节能环

保；IPS硬屏技术，无水波纹；采用3D数字化图像处理内核。

产品特性：

◆工业级设计，六万小时，不间断工作，性能稳定

◆高分辨率，高对比度，超宽视角

◆超窄边设计，双边拼缝仅5.3mm

◆采用3D数字化图像处理内核，监控更多细节

◆图像信号增益功能，更稳定正确的图像控制，实现图像真实还原，提高系统可信赖性

◆支持电脑集中控制，可通过电脑进行拼接单元参数调整

◆自动温控系统，节能环保，使拼接单元具有更高的稳定性和可靠性

◆全金属外壳，防静电，防磁场，防强电场干扰

◆智能温控功能：可自行设定风扇开启温度值、风扇关闭温度值，有效的保证风扇使用寿命；

◆预案管理功能：16组大屏显示预案、矩阵联动，支持预案轮巡，方便客户管理、使用；

◆字幕功能功能：客户可根据自身需求进行字幕内容的设定，在屏幕的上方/下方显示，背景透明度可调，这样既可以达到宣传显示效果，也可以对一些特殊功能进行说明，字幕可实现拼接；

◆定时开关机功能：智能开关机，用户可自由设置时间段以实现大屏幕定时开机、定时关机，方便客户使用；

技术规格：

型号	PJ2000-55LE2		
液晶面板	类型	55 ” LG LED Panel	
	图像分辨率	1080P(1920×1080)	

	像素间距	0.6300mm×0.6300mm
	亮度	520(cd/ m^2)
	对比度	4000:1
	响应时间	8ms
	显示色彩	16.7M
	视角	178 ° (H) / 178 ° (V)
图像	屏幕比例	16:09
	画质补偿技术	LTI、CTI
	运动补偿技术	AUTO MOVE
	滤波器	3D梳状滤波，数字降噪
	视频制式	PAL、NTSC
信号接口	复合视频输入	CVBS(BNC) ×1；

	复合视频输出	CVBS(BNC) ×1
	电脑信号输入	VGA(DB-15) ×1；1920×1080@60Hz向下兼容
	数字信号输入	DVI(DVI-I)×1；HDMI×1；1080P(1920×1080)向下兼容
内置拼接控制器	系统集中控制输入	RJ45(RS232)×1；RJ45(ISP)×1
	系统集中控制输出	RJ45(RS232)×2
系统	自动温控系统	自动根据设定的工作温度和实际机器温度，控制风扇的运转、降低噪音、节约能耗、提高液晶拼接单元的稳定性和可靠性；
	定时开关机功能	智能开关机，用户可自由设置时间段以实现大屏幕定时开机、定时关机，方便客户使用；
	预案管理功能	16组大屏显示预案、矩阵联动，支持预案轮巡，方便客户管理、使用；
	字幕功能功能	客户可根据自身需求进行字幕内容的设定，在屏幕的上方/下方显示，背景透明度可调，这样既可以达到宣传显示效果，也可以对一些特殊功能进行说明，字幕可实现拼接；

	操作方式	电脑集中控制
	总线控制	I^2C
	平均无故障时间(MTBF)	60000小时
电源	宽电压设计	100~240V
	功耗	240W
结构	边框尺寸	上:3.4mm; 下:1.9mm; 左3.4mm; 右:1.9mm;拼缝5.3mm
	外形尺寸	1215.2mm×686.0mm×150mm(宽×高×深)
	显示区域尺寸	1209.9mm ×680.7mm(宽×高)
	安装孔位	600mm×400mm(宽×高)
	外壳材质	全金属外壳，防静电，防磁场，防强电场干扰
	安装方式	标准型机柜、定制型机柜
重量	整机毛重(含包装)	约45Kg

	整机净重	约35Kg
环境	存储温度	-20°C~65°C
	工作温度	0°C~55°C
	工作湿度	10%~90%
品质	品质保证	公安部检测报告、国家强制性3C认证
	环保标准	所有元器件及包装辅料符合国际环保标准