

格瑞德集团阜康市组合式空调机组净化组合式空调机组

产品名称	格瑞德集团阜康市组合式空调机组净化组合式空调机组
公司名称	山东格瑞德空调设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:格瑞德 型号:OV1652
公司地址	山东省德州市天衢工业园
联系电话	0534-2327007 13853456276

产品详情

组合式洁净空调机组风量从3500m³/h至200000m³/h计30种规格共12种功能段供用户自由选择组合。必须对净化机组中的微生物污染点进行控制,由于结构、温湿度较适宜细菌等微生物的滋长,净化机组的箱体、过滤器、消声器、加湿器等成了潜在的微生物污染点,必须对其进行控制。如机组箱体应无破损、无锈蚀、耐消毒、保温及密封性能好,可使用如在冰箱上已广泛应用的抗菌材料;过滤器性能指标符合要求,消声器、加湿器等不滞留可凝物,机组内经常清洗或消毒。

组合式空气处理机组,以各功能段可以随意设计,处理风量大,出风温度可以达到任意设计要求。各功能段有:混合段,初效过滤段,中效过滤段,预冷段,预热段,水洗段,制冷段,加热段,风机段,散风段,高效过滤段,加湿段,送风段,以上各段可以随意组合设计,方便客户使用。组合式空气处理机组特点 本系列空气处理机组,是以PU发泡箱板做库板,底座采用槽钢或型钢制作,箱体的转角是以圆弧型的铝饰条加以修饰,以突破传统的空调设备外观的单一性,机组风量可由3400CMH~200000CMH任意组合。能量因环境使用不同,可自5KW~1800KW设计。

组合式空调机组二次回风段连接二次回风管用的中间段,顶部可设调节阀门,配有手动、电动或气动调节机构,由用户任选,此段也可各并于送风机段中。表冷段表冷器采用四、六、八排管的铜管串铝箔的结构,铝箔为双翻边波纹边形式,大弯管热交换器减少60%的焊接弯头,提高了热交换功率,先进的机械涨管形式保证了热交换器的接触性能,该热交换器分固定式和旋转式两种,用户可根据需要任选一种,热媒采用蒸汽或热水。