分体式超声波清洗机设备专用清洗设备

产品名称	分体式超声波清洗机设备专用清洗设备
公司名称	济宁荣汇超声波设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:荣汇超声 型号:rhcx型 超声频率:20khz
公司地址	济宁市金宇路47号
联系电话	0537-2336911 18354732881

产品详情

分体式超声波清洗机设备专用清洗设备发生器与清洗槽(缸)分体结构,使用方便,易于保养。超声波换能器由单方位及多方位发射,功率强,清洗效果好,根据用户要求可增加定时清洗、自动控温、水位自动控制等功能。主要适用于中、小工件,清洗难度较大及清洁度要求较高的产品。

分体式超声波清洗机设备专用清洗设备原理介绍:

超声波清洗设备的工作原理:是通过超声波发生器将高于20KHz频率的有震荡信号进行电功率放大后经超声波换能器(震头)的逆压电效应转换成高频机械振动能量,通过清洗介质中的声辐射,使清洗液分子振动并产生无数微小气泡。气泡沿超声传播方向在负压区形成、生长,并在正压区迅速闭合而产生上千个大气压的瞬间高压而爆破,形成无数微观高压冲击波作用于被清洗工件表面。此即超声波清洗中的"空化效应"。超声波清洗机就是基于"空化效应"的基本原理工作的

分体式超声波清洗机设备专用清洗设备型号规格技术参数:

	清洗槽内尺寸	清洗槽外尺寸	发生器尺寸	容量	超声频率	超声功率	功率	加热	工作	
							可调	时控	电压	
型号	长×宽×高 (mm)	长×宽×高 (mm)	长×宽×高 (mm)	L	(KHz)	(W)				备 注
RHCX -50 0	380 × 300 × 1 80	460 × 380 × 38 0	440 × 400 × 20 0	20	20-100	500	任选	任选	220V	

									50Hz	
RHCX -10 00	560 × 420 × 2 10	650 × 510 × 35	440 × 400 × 20 0	50	20-100	1000	任选	任选		
										分
RHCX -20 00	700 × 500 × 2 60	760 × 560 × 44 0	440 × 400 × 20 0	90	20-100	2000	任选	任选		体
										式
RHCX -30 00	按客户要求	按客户要求	按客户要求	商定	20-100	3000	任选	任选		
									380V	
RHCX -50 00	按客户要求	按客户要求	按客户要求	商定	20-100	5000	任选	任选	50Hz	
RHCX-1000 0	按客户要求	按客户要求	按客户要求	商定	20-100	10000	任选	任选		

分体式超声波清洗机设备专用清洗设备 技术说明

槽体	整机外形尺寸	根据客户要求定制产品
 结构		
>0149	材质	国产优质SUS304不锈钢板 2mm
	结构	底部4"排水口,
超声波系统	形式	震子位于槽体底部或侧部(根据客户要求)。
	结构	槽体底部粘震子 只,超声功率 W,频率28KHz,数显发生器。
	超声震子	采用日本本多优质晶片震子,及进口粘接技术
加热	加热器	旋钮式温控/数字显示温控系统。
电器系统	结构	内置控制箱(一体式)
l	l	

	元器件	继电器为法国 " 施耐德 " 产品,其余均为优质件
商务部分	最小起订量	1台
	运输方式	客户指定物流,闪电发货
	售后服务	质保一年,终生维护
	价格条款	小型设备款到发货,5-5;大型设备预付3-6-1
	产品价格	每个客户的技术要求不同,性能和技术参数也有所不同,欢迎来电垂询,来电即打折优惠!
	是否提供样品	每个客户的技术要求不一样,暂不提供,可参观考察