

供应DWC系列脱水蔬菜带式干燥机 能源效率高

产品名称	供应DWC系列脱水蔬菜带式干燥机 能源效率高
公司名称	常州市精铸干燥设备有限公司
价格	118000.00/1台
规格参数	品牌:精铸干燥 型号:DWC系列
公司地址	江苏省常州市天宁区江苏省常州市郑陆镇焦溪工业园
联系电话	86 0519 89627708 13861278173

产品详情

产品详情

工作原理 蔬菜脱水干燥机分别有加料器、干燥床、热交换器及排湿风机等主要部件组成。干燥机工作时，冷空气通过热交换器进行加热，采用科学合理的循环方式，使热空气穿流通过床面上的被干燥物料进行均匀的热质交换，机体各单元内热气流在循环风机的作用下进行热风循环，最后排出低温高湿度的空气，平稳高效地完成整个干燥过程。 产品介绍 DWC脱水干燥机是在传统网带式干燥机基础上研究开发的专用型设备，具有较强的针对性，实用性，能源效率高，广泛适用于各类地区性和季节性蔬菜、果品的脱水干燥。如：蒜片、南瓜、魔芋、白萝卜、山药、竹笋等。我们在为用户生产制作设备时，根据所需干燥产品的特性，用户工艺要求，结合几十年来积累的经验，为用户设计制作出最适用，品质最佳的蔬菜干燥设备。

适应物料 能满足根、茎、叶类条状、块状、片状、大颗粒状等蔬菜物料的干燥和大批量连续生产，同时能最大限度的保留产品的营养成份及颜色等。

干燥的典型物料有：蒜片、南瓜、胡萝卜、魔芋、山药、竹笋、辣根、洋葱、苹果等。

性能特点

干燥面积、风压、风量、干燥温度网带运转速度均可调节，以适应蔬菜的特性及品质要求。可根据蔬菜特点，采用不同的工艺流程及添加配套必要的辅助设备。 技术规格

型号	DWC1.6- (加料台)	DWC1.6- (中间台)	DWC1.6- (出料台)	DWC2- (加料台)	DWC2- (中间台)
----	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

网宽带（m）	1.6	1.6	1.6	2	2	
干燥段长（m）	10	10	8	10	10	
铺料厚（mm）	100	100	100	100	100	
使用温度(oC)	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150	
换热面积(m2)	525	398	262.5	656	497	
蒸汽压力(MPa)	0.2-0.8	0.2-0.8	0.2-0.8	0.2-0.8	0.2-0.8	
干燥时间 (h)	0.2-1.2	0.2-1.2	0.2-1.2	0.2-1.2	0.2-1.2	
传动功率（kw ）	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
外形尺寸（m）	12 × 1.81 × 1.9	12 × 1.81 × 1.9	12 × 1.81 × 1.9	12 × 2.4 × 1.92	12 × 2.4 ×	1.92