

供应珍珠岩压力板生产机械珍珠岩防火板设备

产品名称	供应珍珠岩压力板生产机械珍珠岩防火板设备
公司名称	宁津鑫伟保温板设备厂
价格	150000.00/套
规格参数	品牌:鑫伟 型号:各种型号 类型:全新
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇西雒村
联系电话	0534-5235768 15092522377

产品详情

珍珠岩保温板设备，是集保温、隔热和防水功能于一体的新型外墙保温板材。又称FSG防水珍珠岩保温板，它是以膨胀珍珠岩散料为骨料，加入防水剂和粘结剂进行配制、筛选、加压成型、烘干等工序制成的隔热防水珍珠岩保温板设备。

珍珠岩保温板设备应用范围：

珍珠岩保温板广泛的应用于各建筑领域，是一个前景远大、方兴未艾的行业。国内外珍珠岩矿占主导地位的用途是生产膨胀珍珠岩及其制品。目前我国珍珠岩外墙保温板的年产量已超过600万m³，占我国保温材料年产量的7%左右，是国内使用最为广泛的一类轻质保温材料。

珍珠岩保温板主要用于住宅、工业、公共建筑的墙体及楼房屋面、游泳池、冷库、锅炉及一些对防水有特殊要求的保温工程。

珍珠岩保温板施工方案：

1 清理墙面

清除被保温外墙外表面的灰尘，铲除凸出物，凹处用1：2.5的水泥砂浆找平，并用木抹子拉毛。

2调制珍珠岩粘结剂

将粉料G与涂料S按珍珠岩=2：1的重量比在现场配制粘结剂(视气温、被粘墙体表面状况、粘贴部位的不同，葶量比略有波动)，搅拌均匀，调制成粘稠状待用。已调制好的粘结剂应在90分钟内用完。已开始固化的粘结剂不应再用。珍珠岩粘结剂的用量，视墙面平整度不同略有差别。

3粘贴坚硬珍珠岩保温板

把搅拌均匀的珍珠岩粘结剂涂抹在珍珠岩保温板的被粘贴的四周。即沿周边抹50mm宽、8mm厚的粘结剂框;正中央再抹一点,其直径为70 mm,厚度为8 mm的粘结剂点:珍珠岩保温板的四个侧面满涂一薄层粘结剂;由上至下挂线(上、下排)错缝粘贴。粘贴珍珠岩保温板时,要轻压快揉,让其表面平整,将处在缝处的粘结剂挤出并超过壳珍珠岩表面2 mm高左右。珍珠岩保温板与墙体粘结的粘结剂层厚度以3~6 mm为宜,粘结面积应大于80%。珍珠岩保温板之间的粘胶层厚度以1—2 mm为宜.[2]