

# 电厂用ZLY315-11.2硬齿面齿轮减速器

产品名称	电厂用ZLY315-11.2硬齿面齿轮减速器
公司名称	泰兴市昌泰减速机有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	品牌:泰兴 型号:ZLY315-11.2-III 传动比:11.2
公司地址	泰州泰兴市姚王镇
联系电话	0523-85939211 15365608222

## 产品详情

一、电厂用zly315-11.2-iii硬齿面齿轮减速器性能特点：

- 1.齿轮采用高强度低碳合金钢经渗碳淬火而成，齿面硬度达hrc58-62，齿轮均采用数控磨齿工艺，精度高，接触性好。
- 2.传动率高：双级大于94%。
- 3.运转平稳，噪音低。
- 4.体积小，重量轻，使用寿命长，承载能力高。
- 5.易于拆检，易于安装
- 6、可用于正反两个方向运转，但可通过加装逆止器来实现单向运转，zly315硬齿面齿轮减速机想要实现单向运转，可在二轴（中间轴）上加装逆止器，将中间轴加长生产，轴径即为逆止器内径，逆止器固定在箱体孔上。

二、zly315-11.2-iii硬齿面齿轮减速器使用过程中的问题及维修方法：

1) 减速机过热和漏油

解决方法：1) 查看润滑油的用量以及油号，2) 产品的散热性，3) 装配质量和使用环境差，4) 查看漏油位置，如是油封处，可更换油封，若箱体开裂引起的漏油，需更换箱体，5) 查看载荷情况

2) 减速机有异响

解决方法：1) 停机查看轴承是否损坏

2) 查看齿轮齿轴是否损坏，若损坏，更换后，需清理箱体内的油污及铁屑，以免铁屑再将齿轮打坏

查找各类出现的问题，油封以及其它小辅件的更换，可自行更换相同辅件，齿轮齿轴损坏需进行更换维修。

### 三、zly315-11.2-iii硬齿面齿轮减速器产品概述：

型号中315为末级中心距，即输出轴与前一级齿轴之间的中心距，11.2为传动比，传动比为输入电机转速除以设备所需转速，iii为第三种装配型式，装配型式为高速齿轴和低速齿轴出轴部分的组合，第三种为单输入单输出，且均在箱体一侧，还有其它八种装配型式组合，有双输出，双输入轴之分，满足各种工况要求。此减速机为优质硬齿面减速器，市场占有率高，为通用型产品，使用范围比较广，产品硬度高，精度高，传动平稳，噪音低，使用寿命长，适用于各种大功率场合。机械性能好，结实耐用。广泛适用于各类传送，起重，运输，提升，翻转等场合，如钢铁，冶金，煤矿，矿山，建材，食品，橡塑，电力，物流，起重运输，化工等行业的传送机械中。泰兴昌泰减速机有限公司大量配套各行业用zly315硬齿面减速器，交货准时，生产速度快，质量过硬，产品，[泰兴减速机]品牌，并库存zly315圆柱齿轮减速机高速齿轴，中间齿轴总成，箱体，一轴，二轴，齿轮，高速轴，中间轴等配件，包能安装，实行三包，可包退包换。另有zly315齿轮减速箱壳体供应，钢板焊接箱体，铸铁箱体，库存供应。