

# 夹胶玻璃隔音屏障厂家联系闫经理

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 夹胶玻璃隔音屏障厂家联系闫经理              |
| 公司名称 | 河北祥晟五金丝网制品有限公司               |
| 价格   | 118.00/平米                    |
| 规格参数 | 颜色:可选<br>型号:XS-04<br>付款方式:协商 |
| 公司地址 | 河北省安平縣王胡林開發區                 |
| 联系电话 | 0318-7859338 15131879580     |

## 产品详情

**声屏障**也叫隔音板、**吸声屏障**、消音墙

根据声屏障应用环境，**声屏障**分为交通隔音屏障、设备噪音衰减**隔音屏障**

、工业厂界隔音屏障。室外的声屏障一般采用砖或混凝土结构，室内的声屏障引用钢板、木板、塑料板、石膏板和泡沫铝等结构。铁路隔音墙主要由钢结构立柱和吸隔声屏板两部分组成，立柱是铁路隔音墙的主要受力构件，它通过螺栓或焊接固定在道路防撞墙或轨道边的预埋钢板上；吸隔声板是铁路隔音墙主要的隔声吸声构件，它通过高强弹簧卡子将其固定在H型立柱槽内，形成铁路隔音墙。声屏障的设计已较为充分地考虑了高架高速道路、城市轻轨、地铁的风载、交通车辆的撞击安全和全天候的露天防腐问题。它外形美观大方，制作精致，运输、安装方便，造价低，使用寿命长，特别适用于高架高速道路当作铁路隔音墙、地铁的防噪声使用，是现代化城市最理想的隔声降噪设施。铁路声屏障特点如下：

- 1、隔声量大：铁路隔音墙平均隔声量应不小于35dB；
- 2、吸声系数高：铁力隔音墙平均吸声系数应不小于0.84；
- 3、耐侯耐久性：铁路隔音墙应具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。铁路隔音墙采用铝合金卷板、镀锌卷板、玻璃棉、H钢立柱表面镀锌外理防腐年限在15年以上。
- 4、美观：可选择多种色彩和造型进行组合，与周围环境协调，形成亮丽风景线。
- 5、经济：装配式施工，提高工作效率，缩短施工时间，可节省施工费及人工费

河北祥晟五金丝网制品有限公司 网址：<http://www.asiawiremesh.com> 电话：0318-7532554

传真：0318-7532554 手机：15131879580(微信) QQ：1520596448 联系人：闫玉