

# 半自动电源灌胶机XH-600

产品名称	半自动电源灌胶机XH-600
公司名称	深圳市信华自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:信华自动化 型号:XH-600
公司地址	深圳市光明新区新湖街道楼村社区鲤鱼河工业区 振兴路38号C栋7楼A区（注册地址）
联系电话	0755-33509227 13425189263

## 产品详情

????	?	??	??
????	220?v?	??	550?w?
???????	1?s?	????	60??/??

[品牌]信华自动化

[型号]xh-600

[应用]电源，电容，电流互感器，变压器，继电器，过滤器，控制板，线路板，毛刷等自动灌胶作业

[适用胶水]ab硅胶，ab环氧树脂，ab聚氨酯

[胶水比例]1：1-10：1可调

[出胶量]0—15克/秒（具体根据产品灌胶要求来定）

## 产品概述

ab半自动灌胶机xh-600产品特点介绍：

xh-600半自动灌胶机又叫自动配胶机，应用比较灵活，一方面可与点胶机相搭配，实现信号同步，完

成ab胶自动配比工作，点胶机完成精密点胶机工作；另一方面，xh-600亦可与流水线相搭配，配以脚踏开关，员工每灌完一个产品，就可将其放到流水线上，产品自动流到下一道工序，效率也相当可观；另外，还可外接手动阀，通过手持式灌胶，满足多样化产品灌胶需求。xh-600灌胶机一台机器可相当于5-6人工，应用广泛，电源，电容，电流互感器，变压器，继电器，过滤器，控制板，线路板，毛刷等灌胶皆可。

ab半自动灌胶机xh-600技术参数：

机器配置	技术参数
控制系统	atek plc+7寸触摸屏
软件系统	信华自主开发
步进电机:	米格原装步进电机
自动清洗	有
计量泵体:	高粘度螺杆泵(适合高粘度及有
灌胶范围	有机硅/环氧树脂/pu
plc工作站数	256
胶水粘度要求	max 8500
配胶比例:	10 : 1-10 : 10可调
运动精度	± 0.05mm
配胶精度	± 0.5%
ab截止系统	精密截止阀
搅拌方式	动态
动态密封材质	轴式
出胶头数	1ea
混合材质	动态混合或者静态混合（根据
ab胶液位报警	有
a料桶	30l
b料桶	30l
c清洗料桶	5l
a胶搅拌功能	有
ab胶桶加热功能	有
机器外形尺寸	1100mm*w1200mm*h1450mm
工作电源	ac220v 50-60hz 500w
工作气源	0.5-0.7mpa
机器重量	约330kg

信华半自动灌胶机使用实景：

信华ab半自动灌胶机整机一年免费质保，免费到厂服务，24小时响应，服务热线：13425189263