

I3 I5HGP超薄一体机主板，广告机主板

产品名称	I3 I5HGP超薄一体机主板，广告机主板
公司名称	深圳研盛芯控电子有限公司
价格	830.00/片
规格参数	品牌:ELSKY 型号:I3 I5HG
公司地址	深圳市龙岗区坂田布龙路十二橡树庄园J6-6
联系电话	0755-82260150 13480770750

产品详情

I3I5I7HGP是一款低功耗、高速度、板贴内存的主板。基于Intel Celeron最新平台CPU 1037U。主要应用于金融、零售、一体机、广告机、工控机等领域。

主要特性

低功耗处理器i3 -3217U双核四线程1.8G

I5 3317U双核四线程 1.8G 支持Turbo Boost技术,最高可睿频到2.6G

I7 -3517CPU 可选

[intel](#) 酷睿 I5-3317U

是一款移动版CPU，

是第三代酷睿系列处理器，它的原始主频

达1.7GHz，双核心、[四线程](#)

，。双核心可达2.4GHz，单核心能到2.6GHz，图形核心加速频率1150MHz。它将在2013年第三季度迎来

升级版Core I5-3317U，图形核心加速频率提高到1350MHz。第3代I3 3217U 显示核心型号：Intel HD

Graphics 4000 最大动态频率：1050MHz[1]

速度快 并支持自选内存最高 8G

内建双八24位LVDS，支持1920x1080分辨率，支持双屏显示。

支持12V起电，直驱32、42、47、55寸主流大屏。广告机一体机首选。

板载2xMini-PCIE，支持双WIFI 可选，3G&MSATA SSD卡

支持7x24H全天候运行

6COM ,2COM可选。6COM支持RS485/422 , 双网6COM版本工控机首选。

多媒体方面支持HDMI , 板载5W功放 , Spdif光纤,CD_IN.功能超全。

板载打印口标准LPT插针

可选双网口 :

详细规格	
尺寸规格 Mini-ITX构架 , 170mm*170mm 厚度:18mm	音频接口 集成Realtek ALC662 HD数字音频解码器 支持Line-out,MIC-in接口 , 配备前置插针引脚。 板载5W功放 , 支持Spdif光纤输出
处理器 全新一代I3 3217U I5-3317U I7-3517U,双核1.8G 。低功耗 , 运行速度快。处理器集成显示核心及内存控制器 , 单芯片设计。	I/O扩展 8*USB , 高速USB2.0控制器 , 480Mbps速率。2*RS232 COM,6COM可选 , RS485可选。 板载打印口LPT 25P标准插针。
芯片组 1037U+NM70高速芯片组	系统监测/看门狗 支持CPU温度检测、风扇转速 , 系统温度。 支持Watch Dog看门狗编程。
内存 板载2G DDR3内存。1* SO-DDR3 1333M内存 , 最大支持10GB	扩展总线 2*MINI- PCIE扩展槽 , 支持蓝牙、WIFI、3G、MSATA
显示接口 集成HD Graphic显示核心 , 支持动态内存分配 (DV MT) , 支持HDMI、VGA.内建双通道24bit LVDS排针,支持双屏显示。显存最大512 MB。	运行环境 电源 : DC12V电源 工作温度 : -10~60度 相对湿度 : 5%~95% , 无冷凝。

硬盘存储

1*SATA3.0(蓝), 2*SATA2.0 (黑) .
1xMSATA.最大传输速度3.0 Gbps

网络接口

1*Realtec8111E千兆RJ45接口 (或双千兆可选) ,
支持网络唤醒。

BIOS

AMI BIOS, 支持写保护。上电开机, 定时开机, 远程开关机设备智能识别

操作系统 Windows XP,WINDOWS 7
-32位, 64位。 Windows 8, Linux.

选配产品：机箱、电源、MSATA卡、WIFI、3G模块、内存、整机