I3 I5HGP超薄一体机主板，广告机主板

产品名称	I3 I5HGP超薄一体机主板，广告机主板
公司名称	深圳研盛芯控电子有限公司
价格	830.00/片
规格参数	品牌:ELSKY 型号:I3 I5HG
公司地址	深圳市龙岗区坂田布龙路十二橡树庄园J6-6
联系电话	0755-82260150 13480770750

产品详情

I3I5I7HGP是一款低功耗、高速度、板贴内存的主板。基于Intel Celeron最新平台CPU 1037U。主要应用于金融、零售、一体机、广告机、工控机等领域。

主要特性

★ 低功耗处理器i3 -3217U双核四线程1.8G

★ I5 3317U双核四线程 1.8G 支持Turbo Boost技术,最高可睿频到2.6G

★ I7 -3517CPU 可选

intel 酷睿 I5-3317U
是一款移动版CPU，
是第三代酷睿系列处理器，它的原始主频
达1.7GHz，双核心、四线程
，。双核心可达2.4GHz，单核心能到2.6GHz，图形核心加速频率1150MHz。它将在2013年第三季度迎来升级版Core I5-3317U，图形核心加速频率提高到1350MHz。 第3代I3 3217U 显示核心型号：Intel HD Graphics 4000 最大动态频率：1050MHz[1]

★ 速度快 并支持自选内存最高 8G

★ 内建双八24位LVDS，支持1920x1080分辨率，支持双屏显示。 ★ 支持12V起电，直驱32、42、47、55寸主流大屏。广告机一体机首选。

★ 板载2xMini-PCIE,，支持双WIFI 可选，3G&MSATA SSD卡

★ 支持7x24H全天候运行

★ 6COM ,2COM可选。6COM支持RS485/422，双网6COM版本工控机首选。

★ 多媒体方面支持HDMI，板载5W功放，Spdif光纤,CD_IN.功能超全。

★ 板载打印口标准LPT插针

可选双网口：

详细规格	
尺寸规格 Mini-ITX构架，170mm*170mm 厚度:18mm	音频接口 集成Realtek ALC662 HD数字音频解码器 支持Line-out,MIC-in接口，配备前置插针引脚。 板载5W功放，支持Spdif光纤输出
处理器 全新一代I3 3217U I5-3317U I7-3517U,双核1.8G 。低功耗，运行速度快。处理器集成显示核心及内存控制器，单芯片设计。	I/O扩展 8*USB，高速USB2.0控制器，480Mbps速率。2*RS232 COM,6COM可选，RS485可选。 板载打印口LPT 25P标准插针。
芯片组 1037U+NM70高速芯片组	系统监测/看门狗 支持CPU温度检测、风扇转速，系统温度。 支持Watch Dog看门狗编程。
内存 板载2G DDR3内存。1* SO-DDR3 1333M内存，最大支持10GB	扩展总线 2*MINI- PCIE扩展槽 ，支持蓝牙、WIFI、3G、MSATA
显示接口 集成HD Graphic显示核心，支持动态内存分配（DVMT），支持HDMI、VGA.内建双通道24bit LVDS排针,支持双屏显示。显存最大512 MB。	运行环境 电源：DC12V电源 工作温度：-10~60度 相对湿度：5%~95%，无冷凝。

硬盘存储 **1*SATA3.0(蓝)，2*SATA2.0（黑）.** **1xMSATA.最大传输速度3.0 Gbps**	**BIOS** **AMI BIOS，支持写保护。上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别**
网络接口 **1*Realtec8111E千兆RJ45接口（或双千兆可选），** **支持网络唤醒。**	**操作系统** Windows XP,WINDOWS 7 -32位，64位。 Windows 8,Linux.
选配产品：机箱、电源、MSATA卡、WIFI、3G模块、内存、整机	