

氟离子浓度变送器 型号：ION-7100

产品名称	氟离子浓度变送器 型号：ION-7100
公司名称	武汉吉尔德科技有限公司
价格	7500.00/套
规格参数	品牌:GEARD 型号:ION-7100
公司地址	武汉市汉口北大道汉口北城A3
联系电话	027-61865356 18571605699

产品详情

[氟离子计](#)机型 ION-7100

测试项目 ION/ORP/TEMP

离子型态 X⁻/X⁻/X⁺/X⁺⁺

测试范围 浓度 0.00 ~ 20000mV -2000.0~2000.0mV Temp-10.0~110.0C

解析度 浓度 1/0.1/0.01 mV 0.1 Temp 0.1

再现性 $\pm 0.05\%$ /读值的 $\pm 10\%$ (依据离子选择电极及样品而定)

精确度 mV $\pm 0.06\% \pm 1$ Digit Temp $\pm 0.2C \pm 1$ Digit (具温度误差修正功能)

讯号平均时间 0 ~ 60秒可调/出厂设定值30秒

保护等级 IP65

电源供应 100V~240VAC $\pm 10\%$, 50/60Hz

安装方式 壁挂式/管路式/盘面式

本机尺寸 144 mm 144 mm 115 mm (H W D)

挖孔尺寸 138 mm 138 mm (H W)

重量 0.8Kg温度补偿 NTC30K/ PT1000/手动温度补偿模式;自动识别温度传感器

各温度模式下均可作温度修正或设定

校正模式 两点或三点校正、偏移值校正（提供13个区段可选择）

工作环境温度 0~50 C

储存环境温度 -20~70 C

输入阻抗 > 1012

显示萤幕 液晶显示，可AUTO/ON/OFF背光

电流输出 两组隔离式4~20mA对应ION/TEMP量测范围，最大负载500

控制接点输出 RELAY ON/OFF接点，240VAC 0.5A Max.

控制设定 两组独立设定之HI/LO 控制点,带滞后设定

清洗设定 ON 0~9999秒/OFF 0~999.9小时