

轧钢废水处理用5-8mm轻质陶粒滤料到货价

产品名称	轧钢废水处理用5-8mm轻质陶粒滤料到货价
公司名称	河南开碧源净水材料有限公司
价格	730.00/吨
规格参数	品牌:开碧源 型号:轻质 产地:河南
公司地址	郑州市郑东新区商务外环路5号9层905号
联系电话	0371-66553599 15538193398

产品详情

陶粒滤料的产品简介:

陶粒滤料是以页岩陶土为原料,经高温、焙烧、破碎、筛分、精细加工而成,形成外壳封闭、内部无数互不连通细孔的陶质颗粒状粉料,外观为不规则颗粒,颜色为黑褐色,多孔质轻,它无毒、无味、耐腐蚀性好,并具有极好的吸附性和很高的强度,对生物的附着生长十分有利.

陶粒滤料的物理、化学特征:

1.具有足够的机械强度,能避免在冲刷过程中,因摩擦而破碎.经国家质检部门检测为6.08Mpa,实践证明可以耐得住不同强度的水力剪切,使用寿命远远长与其它滤料.

2.具有足够的化学稳定性,对水流阻力小,不易堵塞,布水布气均匀;天然蜂窝多孔,是菌胶团的生长环境;表面粗糙,挂膜速度快,反冲洗时微生物膜不易脱落;在碱性、中性、酸性水中或油中都不溶解.

3.具有一定的颗粒经配,表面粗糙且有棱角,即可保障过滤速度,又有较充裕的含污能力,反冲洗时容易悬浮且不跑料,可以节能降耗.

陶粒滤料的使用范围 :

陶粒滤料能适应和达到水或油的净化设计要求,是水厂、滤池和炼油厂滤油池较理想的过滤材料.既适用于城镇和工业给水处理,也适应于冶金、石油、化工、纺织工业废水的生化(除油、除铁、除锰等)处理.陶粒滤料不仅适用于各种类型的普通滤池、快速滤池、无阀滤池、虹吸滤池、移动式冲洗罩和重力式过滤器,而且也是各种高效净化器、乡镇小型净水器水质处理的首选填料.

陶粒滤料的技术性能

性能参数			运行参考数		
项目	单位	数值	项目	单位	数值
松散容重	kg/cm ³	650 ~ 1100	滤速	m/h	15 ~ 20
比重	g/cm ³	2.4 ~ 2.6	浊度去除率	%	>85
孔隙率	%	65 ~ 78	反冲洗强度	1/s • m ²	10 ~ 13
形状系数		1.5 ~ 2.5	反冲洗耗水量	%	0.9
磨损破碎率	%	<5	截污量	kg/m ³	13
比表面积	cm ² /g	>1000	强度	mpa	40
渗透系数	cm/s	1.0 ~ 4.5			
水力粗度值	cm/s	1.5 ~ 12			

陶粒滤料常用规格:1-2mm 2-3mm 2-4mm 3-5mm 4-8mm 5-10mm.

河南开碧源净水材料有限公司：

联系人：康女士

移动：15137139398

15538193398

电话：0371-66553599

传真：0371-66551599

Q Q : 1427913129

网址 : <http://www.kbypam.com>

<http://www.kaibiyuan.com>

<http://www.kbyjscl.com>