

地下水除铁锰用轻质陶粒滤料大量现货批发

产品名称	地下水除铁锰用轻质陶粒滤料大量现货批发
公司名称	河南开碧源净水材料有限公司
价格	735.00/吨
规格参数	品牌:开碧源 型号:轻质 产地:河南
公司地址	郑州市郑东新区商务外环路5号9层905号
联系电话	0371-66553599 15538193398

产品详情

陶粒滤料采用优质陶土，粘土，粘溶剂等经团磨、筛分、煅烧加工而成，具有表面坚硬、内部多微孔、孔隙率高等特点。以好氧活性污泥作为接种，进水两周即可达到曝气生物滤池的处理效果。

滤料类型	陶粒	适用对象	水
用途	水过滤	性能	耐酸、耐碱
类型	高效	品牌	正大
吸附率	100 (%)	抗压力	2800 (kgf)
密度	3 (g/cm ³)	孔隙率	55 (%)

磨损率	<3	硬度	6
化学成分	氧化硅，氧化铝，氧化钙，氧化铁，氧化镁	盐酸可溶率	2（%）

陶粒滤料主要特点:

- 1.颗粒圆、均匀、表面粗糙、多微孔、内部孔隙发达，比表面积大，从而生物菌附着能力强，繁殖快、挂膜效率高，低温低浊条件下去除氨氮效果达到国内先进水平，工作周期长，周期产水量大，一般为500-1000m/m。
- 2.堆积比重轻，强度大，从而反冲洗能耗低，水头损失小，清洁料水头损失仅为150mm/m。
- 3.截污能力强，一般位9-13kg/m。

陶粒滤料物理性能

项目	球状，红褐色，多微孔	
单位	指标	
孔径		0.15-39
视密度	g/cm ³	0.9-1.2

堆积密度	T/m ³	0.8-1.0
密度	g/cm ³	3
破碎率	%	0.07
磨耗率	%	<3
表观密度	g/cm ³	2.02
堆积孔隙率	%	43
粒内孔隙率	%	20
含泥量	%	0.13
灼烧减量	%	0.1
盐酸可溶率	%	2
比表面积	cm ² /g	>1 × 10 ⁴

氨氮去除率	%	65-90
混凝剂节约量	%	10-20
高锰酸盐指数去除率	%	20-30

河南开碧源净水材料有限公司：

联系人：康女士

移动：15137139398

15538193398

电话：0371-66553599

传真：0371-66551599

Q Q：1427913129

网址：<http://www.kbypam.com>

<http://www.kaibiyuan.com>

<http://www.kbyjscl.com>