出厂价销售水泥网格布岩棉(玻璃棉)复合板设备

产品名称	出厂价销售水泥网格布岩棉(玻璃棉)复合板设 备
公司名称	大城县清淇防腐材料厂
价格	70000.00/台
规格参数	品牌:清淇 型号:多种
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	03165727668 15133666726

产品详情

水泥砂浆岩棉复合板设备产品特性

岩棉复合板的主体材质是玄武岩棉板,玄武岩、铁矿石、铝矾土等为主要原料,经过高温融熔加工加入 适量粘结剂成的人工无机纤维,具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。

水泥砂浆岩棉复合板性能介绍;

岩棉复合板是在岩棉板的基础上增加了水泥砂浆抹面,加固了岩棉板的硬度,直接省去了施工时上墙抹灰的过程,使岩棉板在安装使用中工期缩短70%,岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料,岩棉板经高温熔融成纤,加入适量粘结剂,固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。

岩棉特点

1、外观质量:表面平整,不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。

2、燃烧性能:A级不燃

3、耐温性:800度。

4、吸湿性:>200%

5、容量: 150

6、氧指数:0

7、导热系数:0.04~0.055(w/mk)

特性

该产品在工艺上经粘合加压、修边、压槽、落料,形成企口式复合板,整体性好,刚度高并具有抗冲击、抗剪的力学性能及保温、隔热、隔音、防潮等特点。其板长不受限制,可达12米以上,完全符合技术设计上的防火要求。且克服了以往板材没有足够的整体性和刚度、抗折和抗冲击性能较差的缺陷。

彩钢岩棉夹芯复合板:是彩色钢板为面层,岩棉、防火、阻燃的保温材料作芯层的新型建筑材料。具有 重量轻、隔热好,吸音及密封存存性好,施工方便,周期短,综合造价低,抗弯,搞腐蚀,外型美观等 明显优势。

品质特征:

- (1)隔热保温,导热系数:0.035(W/M.K。)
- (2)强度高,可作围护结构,承重结构,抗弯抗压,一般房屋不用梁柱。
- (3)色泽鲜艳,无需表面装饰。