

玻璃钢洗煤溜槽 选钛铁矿螺溜工艺流程 洗煤重选螺旋溜槽

产品名称	玻璃钢洗煤溜槽 选钛铁矿螺溜工艺流程 洗煤重选螺旋溜槽
公司名称	石城县浩鑫矿山机械制造厂
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:浩鑫 型号:BLL-600 产地:江西
公司地址	石城县章山工业园
联系电话	0797-5712751 15697971006

产品详情

金矿石螺旋溜槽螺旋溜槽的优点金矿石螺旋溜槽 bll-1200螺旋溜槽 金矿砂溜槽

金矿石螺旋溜槽具有国内先进水平的高效重选新设备。金矿石螺旋溜槽用于选别粒度0.3-0.02毫米细粒的煤以及具有足够比重差的其它金属、非金属矿物，经冶金部组织有关科研，设计、高校和厂矿等单位进行鉴定通过，认为该设备性能优良，选别指标先进，确定成批生产推广使用。

螺旋溜槽所用耐磨材料的莫氏硬度是9，仅次于莫氏硬度10的。

金矿石螺旋溜槽使用方法及原理

将金矿石螺旋溜槽立起，校准垂直线，用铁架或木头固定在合适的位置，由砂泵将矿砂送到螺旋上顶两个进料口处，加入补充水，调节矿浆浓度，矿浆自然从高往下旋流，在旋转的斜面流速中产生一种惯性的离心力，以矿砂的比重、粒度、形状上的差异，通过旋流的重力和离心力的作用，将矿与砂分开，精矿流入精矿斗用管道接出，尾砂流进。

螺旋溜槽产品规格及技术参数：

型号	5II-2000	5II-1500	5II-1200	5II-900	5II-600	5II-400
外径(毫米)	2000	1500	1200	900	600	400
螺距(毫米)	1200	540,720	900,720,540	675,540,405	450,360,270	240,180

距径比 (螺距/直径)	0.6	0.75,0.6,0.45	0.75,0.6,0.45	0.75,0.6,0.45	0.6,0.45		
横向倾角(度)	9°	9°	9°				
每台安装 螺旋头数	2	4-2	4-2	4-2	2	2	
给矿粒度(毫米)	2.00-0.04	0.3-0.02	0.3-0.03	0.3-0.03	0.2-0.02	0.2-0.02	
给矿浓度(%)	30-55	25-55	25-55	25-55			
生产能力(吨/时)	7-10	6-8	4-6	2-3	0.8-1.2	0.15-0.2	
外形	长(毫米)	2120	1560	1360	1060	700	460
	宽(毫米)						
尺寸	高(毫米)	5600	5230	5230	4000	2600	1500
	溜槽重量(公斤)	800	600	400	150	50	